

наименование типа изделия

RUGGEDCOM SFP1122-1SX2

RUGGEDCOM Accessory, SFP, 1 X 1000MBIT/S, 1000BASE-SX, LC-Interface, Optical: Multi Mode Fiber Optic up to max. 2km, 1310nm, -40...+85 Degrees Celsius



Рисунок аналогичен

пригодность к применению

Совместимость с изделиями RUGGEDCOM, с разъемом SFP

интерфейсы

число электрических/ оптических соединений / для сетевых компонентов или оконечных устройств / макс.
число оптических соединений / для сетевых компонентов или оконечных устройств / макс.
число портов LC 1000 Мбит/с / для многомодовых волокон / интегрированный
исполнение оптических соединений / для сетевых компонентов или оконечных устройств
дальность действия / на оптическом интерфейсе / зависит от используемых оптических волокон

1
1
1
LC
2 km

окружающие условия

окружающая температура
• при эксплуатации
• при хранении
• при транспортировке
относительная атмосферная влажность / при 25 °C / без конденсации / при эксплуатации / макс.

-5 ... +70 °C
-40 ... +80 °C
-40 ... +80 °C
95 %

конструкция, размеры и масса

конструкция
ширина
высота
глубина
масса нетто
характеристика изделия / конформное покрытие
вид креплений

Модуль SFP
14 mm
9 mm
57 mm
0,01 kg
Нет
Защелкивается

нормы, спецификации, допуски

стандарт
• для безопасности / от CSA и UL
• для излучения помех
• для помехоустойчивости
класс лазерной защиты
сертификат соответствия
• маркировка CE
• допуск C-Tick
• допуск KC
• допуск E1
• МЭК 61850-3

UL 60950-1, CSA C22.2 № 60950-7
EN 61000-6-4 (Class A)
EN 61000-6-2
Соответствует 21 CFR, глава 1, подраздел J
EN 61000-6-2, EN 61000-6-10
Да
Нет
Нет
Нет
Да

дополнительная информация / веб-ссылки

интернет-ссылка

- на веб-сайт: Industry Mall/RUGGEDCOM Selektor
- на веб-сайт: Siemens RUGGEDCOM
- на веб-сайт: промышленная связь
- на веб-сайт: Industry Mall
- на веб-сайт: Information and Download Center
- к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров
- на веб-сайт: база данных изображений
- на веб-сайт: менеджер скачивания САх
- на веб-сайт: Industry Online Support

<http://ruggedcom-selector.automation.siemens.com>
<http://siemens.com/ruggedcom>
<http://www.siemens.com/simatic-net>
<https://mall.industry.siemens.com>
<http://www.siemens.com/industry/infocenter>
<http://www.siemens.com/snst>

<http://automation.siemens.com/bilddb>
<http://www.siemens.com/cax>
<https://support.industry.siemens.com>

последнее изменение:

08.02.2022 