



Рисунок аналогичен

SIMATIC DP, PM-E power modules for ET 200S; 24 V DC with diagnostics

Напряжение питания

Напряжение нагрузки L+

- Номинальное значение (пост. ток)
- Защита от короткого замыкания
- Защита от перепутывания полярности

24 V

Нет; внешний (например, защитный автомат), характеристика срабатывания C

Да

Входной ток

из источника напряжения нагрузки L+ (без нагрузки),
макс.

4 mA

Предельно допустимая нагрузка

до 60 °C, макс.

10 A

Рассеиваемая мощность

Нормальная рассеиваемая мощность

0,1 W

Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии

Диагностика

- Отсутствие напряжения нагрузки

Да

Диагностический светодиодный индикатор

- Номинальное напряжение нагрузки PWR
(зеленый)
- Суммарная ошибки SF (красный)

Да

Да

Параметры

Примечание

3 байт

Отсутствие напряжения нагрузки

заблокировать/разрешить

Гальваническая развязка

первичный/вторичный

Да; между номинальным значением нагрузки и шиной на задней стенке, между модулями питания

Изоляция

Изоляция, испытанная посредством

500 В пост. тока

Размеры

Ширина

15 mm

Высота

81 mm

Глубина

52 mm

Массы

Масса, прибл.

35 g

последнее изменение:

18.12.2020