



линейный автомат защиты Allstrom 440 В DC 400 В AC 10 кА, 2-пол., C, 13 А

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Модульный автоматический выключатель для защиты линий
Общие технические данные	
число полюсов	2
исполнение полюсов	2P
класс характеристики срабатывания	C
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный	10 000
категория перенапряжения	III
степень загрязнения	3
напряжение	
тип напряжения рабочего напряжения	AC/DC
напряжение развязки (U _i)	
• при постоянном токе расчетное значение	250 V
• в однофазном режиме при переменном токе расчетное значение	440 V
• в многофазном режиме при переменном токе расчетное значение	440 V
напряжение питания	
напряжение питания	
• при переменном токе расчетное значение	400 V
• при постоянном токе расчетное значение	440 V
диапазон значений частоты напряжения питания	50/60 Гц
рабочее напряжение при постоянном токе расчетное значение макс.	500 V
класс защиты	
степень защиты IP	IP20, с подключенными проводами
Коммутационная способность	
коммутационная способность по току	
• при постоянном токе согласно МЭК 60947-2 расчетное значение	15 kA
• согласно EN 60898 расчетное значение	10 kA
класс ограничения энергии	3
рассеивание	
мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс	1,4 W
пригодность к применению	Пост. и перем. ток
Подробнее	
компонент изделия	

• верхняя клемма сборной шины • нижняя клемма сборной шины • с переключаемым нейтральным проводом	Да Да Нет
характеристика изделия • характеристики главных выключателей согласно EN 60204-1 • безгалогенный • пломбируемый • бессиликоновый дополнение изделия встраиваемый дополнительные устройства	Да Да Да Да
короткое замыкание	
ном. отключающая способность при коротком замыкании (I _{ср}) • при постоянном токе согласно EN 60898-2	10 kA
связи	
поперечное сечение подключаемого провода однопроводной • мин. • макс. поперечное сечение подключаемого провода многопроводной • мин. • макс. поперечное сечение подключаемого провода тонкожильный с заделкой концов кабеля • мин. • макс. номер американского калибра проводов (AWG) как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода • мин. • макс. начальный пусковой крутящий момент (фунтов/дюйм) при винтовом зажиме • мин. • макс. начальный пусковой крутящий момент при винтовом зажиме • мин. • макс. положение сетевого провода	0,75 mm ² 35 mm ² 0,75 mm ² 35 mm ² 0,75 mm ² 25 mm ² 18 4 22 lbf·in 31 lbf·in 2,5 N·m 3,5 N·m Переменный ток – произвольно, соблюдайте полярность пост. тока
Механическая конструкция	
высота ширина глубина монтажная глубина число монтажных единиц в ширину вид креплений монтажное положение масса нетто	90 mm 36 mm 76 mm 70 mm 2 Система быстрого крепления любой 321 g
условия окружающей среды	
влияние окружающей температуры стандарт вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6 окружающая температура при эксплуатации • мин. • макс. окружающая температура при хранении • мин. • макс. число испытательных циклов для климатических испытаний согласно МЭК 60068-2-30	макс. 95% до 55°C, макс. 55% до 70°C, макс. 35% до 75°C IEC / EN 60898-2, UL1077 ±1 мм при 5–25 Гц; 50 м/с² при 25–150 Гц -40 °C 70 °C -40 °C 75 °C 6
General Product Approval	

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------------------

[Miscellaneous](#)



[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)



other	Railway	Dangerous Good	Environment
-------	---------	----------------	-------------

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Vibration and Shock](#)

[Transport Information](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SY5213-7>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SY5213-7>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)




http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SY5213-7

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



CB

