



Катушка электромагнита для 3TC52 и 3TB52 230/220 В AC, 50 Гц, 276/264 В, 60 Гц

Общие технические данные		
торговая марка изделия		3T
наименование изделия		Катушка электромагнита
цепь управления		
тип напряжения оперативного напряжения питания		Переменный ток
оперативное напряжение питания		
• 1 при переменном токе		
— при 50 Гц расчетное значение		
		230 V
Сертификаты/ допуски к эксплуатации		
General Product Approval		Declaration of Conformity
		other

[Confirmation](#)



EG-Konf.



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке
[Информация об упаковке](#)
Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
<https://www.siemens.com/ic10>
Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3TY6523-0AP0>
Онлайн-генератор Cax
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TY6523-0AP0>
Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TY6523-0AP0>
Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TY6523-0AP0&lang=en

последнее изменение: 18.01.2021