



авт. выключатель 3VA2 IEC типоразм. 250 класс коммутационной способности M Icu = 55 kA @ 415 В 3-пол., защита оборудования ETU320, LI, In = 250 А защита от перегрузки Ir = 100...250 А защита от коротких замыканий li = 1,5...10 x In плоский винтовой зажим

| версия                                                                                                                     |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| торговая марка изделия                                                                                                     | SENTRON                        |
| наименование изделия                                                                                                       | Компактный силовой выключатель |
| исполнение изделия                                                                                                         | Защита установки               |
| исполнение расцепителя макс. тока                                                                                          | ETU320                         |
| функция защиты расцепителя макс. тока                                                                                      | LI                             |
| число полюсов                                                                                                              | 3                              |
| Общие технические данные                                                                                                   |                                |
| напряжение развязки / расчетное значение                                                                                   | 800 V                          |
| рабочее напряжение / при переменном токе / расчетное значение                                                              | 690 V                          |
| мощность потерь [Вт] / макс.                                                                                               | 48 W                           |
| мощность потерь [Вт] / при расчетном значении тока / при переменном токе / в теплом рабочем состоянии / на каждый полюс    | 16 W                           |
| механический срок службы (коммутационных циклов) / типичный                                                                | 25 000                         |
| коммутационная износостойкость / при AC-1 / при 380/415 В                                                                  | 12 000                         |
| коммутационная износостойкость / при AC-1 / при 690 В                                                                      | 8 400                          |
| характеристика изделия / для нейтрального провода / с возможностью дооснащения / защита от коротких замыканий и перегрузки | Нет                            |
| исполнение контроля замыканий на землю                                                                                     | Без                            |
| функция изделия                                                                                                            |                                |
| • функция связи                                                                                                            | Нет                            |
| • прочие измерительные функции                                                                                             | Нет                            |
| Масса нетто ME                                                                                                             | 2.22 kg                        |
| электричество                                                                                                              |                                |
| ток длительной нагрузки / расчетное значение / макс.                                                                       | 250 A                          |
| ток длительной нагрузки / расчетное значение                                                                               | 250 A                          |
| рабочий ток                                                                                                                |                                |
| • при 40 °C                                                                                                                | 250 A                          |
| • при 45 °C                                                                                                                | 250 A                          |
| • при 50 °C                                                                                                                | 250 A                          |
| • при 55 °C                                                                                                                | 241 A                          |
| • при 60 °C                                                                                                                | 232 A                          |
| • при 65 °C                                                                                                                | 222 A                          |
| • при 70 °C                                                                                                                | 213 A                          |
| Коммутационная способность IEC 60947                                                                                       |                                |
| класс коммутационной способности автоматического выключателя                                                               | M                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ном. предельная отключающая способность при коротком замыкании (Icu)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• при 240 V</li> <li>• при 415 V</li> <li>• при 440 V</li> <li>• при 500 V</li> <li>• при 690 V</li> </ul> <p>ном. рабочая отключающая способность при коротком замыкании (Ics)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• при 240 V</li> <li>• при 415 V</li> <li>• при 440 V</li> <li>• при 500 V</li> <li>• при 690 V</li> </ul> <p>включающая способность при коротком замыкании (Icm)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• при 240 V</li> <li>• при 415 V</li> <li>• при 440 V</li> <li>• при 500 V</li> <li>• при 690 V</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>85 kA</p> <p>55 kA</p> <p>55 kA</p> <p>36 kA</p> <p>3 kA</p> <p>85 kA</p> <p>55 kA</p> <p>55 kA</p> <p>36 kA</p> <p>3 kA</p> <p>187 kA</p> <p>121 kA</p> <p>121 kA</p> <p>75,6 kA</p> <p>4,5 kA</p> |
| <b>Настраиваемые параметры</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |
| <p>характеристика изделия / при расцеплении типа L / включаемый/ выключаемый</p> <p>регулируемый порог срабатывания тока уставки (Ir) / расцепителя типа L / при характеристике I2t</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• мин.</li> <li>• макс.</li> </ul> <p>регулируемое время задержки при достижении порога срабатывания (tr) / при расцеплении типа L / при характеристике I2t</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• мин.</li> <li>• макс.</li> </ul> <p>регулируемый порог срабатывания тока уставки (Ii) / при расцеплении типа I</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• мин.</li> <li>• макс.</li> </ul> <p>регулируемое абсолютное значение ном. тока (InN) / при расцеплении типа N</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• мин.</li> <li>• макс.</li> </ul> <p>регулируемый порог срабатывания по току / расцепителя тока короткого замыкания мгновенного действия</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• мин.</li> <li>• макс.</li> </ul> <p>функция изделия / защита от замыканий на землю</p> | <p>Нет</p> <p>100 A</p> <p>250 A</p> <p>0,5 s</p> <p>15 s</p> <p>375 A</p> <p>2 500 A</p> <p>0 A</p> <p>0 A</p> <p>375 A</p> <p>2 500 A</p> <p>Нет</p>                                                 |
| <b>Механическая конструкция</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                        |
| <p>компонент изделия</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• расцепитель мин. напряжения</li> <li>• расцепитель напряжения</li> <li>• сигнализатор срабатывания</li> </ul> <p>высота \[дюймов]</p> <p>высота</p> <p>ширина \[дюймов]</p> <p>ширина</p> <p>глубина \[дюймов]</p> <p>глубина</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Нет</p> <p>Нет</p> <p>Нет</p> <p>7,13 in</p> <p>181 mm</p> <p>4,13 in</p> <p>105 mm</p> <p>3,39 in</p> <p>86 mm</p>                                                                                 |
| <b>СВЯЗИ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                        |
| <p>расположение разъема питания / для главной цепи</p> <p>исполнение разъема питания / для главной цепи</p> <p>вид подключаемых сечений проводов / для подключения плоской шины / мин.</p> <p>вид подключаемых сечений проводов / для подключения плоской шины / макс.</p> <p>исполнение поверхности / соединений / на верхней</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Фронтальное подключение</p> <p>двусторонний Плоское винтовое соединение</p> <p>13 x 1 mm</p> <p>25 x 8 mm</p> <p>цвет: серебристый</p>                                                              |

|                                                                                                                         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| стороне выключателя (N, 1, 3, 5)<br>исполнение поверхности / соединений / на нижней<br>стороне выключателя (N, 2, 4, 6) | олово  |
| <b>Вспомогательный контур</b>                                                                                           |        |
| число переключающих контактов / для<br>вспомогательных контактов                                                        | 0      |
| <b>Аксессуары</b>                                                                                                       |        |
| дополнение изделия / опциональный / электропривод                                                                       | Да     |
| <b>условия окружающей среды</b>                                                                                         |        |
| степень защиты IP / с лицевой стороны                                                                                   | IP40   |
| окружающая температура                                                                                                  |        |
| • при эксплуатации / мин.                                                                                               | -25 °C |
| • при эксплуатации / макс.                                                                                              | 70 °C  |
| • при хранении / мин.                                                                                                   | -40 °C |
| • при хранении / макс.                                                                                                  | 80 °C  |
| <b>Сертификаты</b>                                                                                                      |        |
| справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-<br>2:2009                                                                | Q      |
| <b>General Product Approval</b>                                                                                         |        |
|                                                                                                                         | EMC    |

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



|                                  |                          |                          |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Declaration of Conformity</b> | <b>Test Certificates</b> | <b>Marine / Shipping</b> |
| <br>EG-Konf.                     |                          | <br>ABS                  |

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>Marine / Shipping</b> | <b>other</b> |
| <br>BUREAU VERITAS       | <br>DNV      |



[CCS / China Classification Society](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>other</b>                  | <b>Environment</b>                          |
| <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Environmental Confirmations</a> |

## Дополнительная информация

### Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA2225-5HL32-0AA0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA2225-5HL32-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA2225-5HL32-0AA0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA2225-5HL32-0AA0)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications





