



клемма N/PE, проходная, для фронтального крепления, принадлежность для главных и аварийных выключателей 3LD2 для 100–125 А и для главных и аварийных выключателей 3LD5 UL для 60 А

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	клемма N/PE
исполнение изделия	принадлежности для главного и аварийного выключателя 3LD2
номер американского калибра проводов (AWG) как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода	
<ul style="list-style-type: none"> • мин. • макс. 	12 1
вид подключаемых сечений проводов для главных контактов	
<ul style="list-style-type: none"> • тонкожильный с заделкой концов кабеля • однопроводной или многопроводной 	1 x (4–50 мм ²) 1 x (4–35 мм ²)
General Product Approval	Test Certificates



[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

other

Environment

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3LD9280-2B>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3LD9280-2B>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9280-2B

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications



