



контактор INSTA 0/1, автоматический с 3 НО и 1 НЗ контакт на 230 В АС, 400 В 25 А управляющее напряжение 230 В АС

| версия                                                                                                          |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| торговая марка изделия                                                                                          | SENTRON                                                         |
| наименование изделия                                                                                            | Контакторы Insta                                                |
| исполнение изделия                                                                                              | 3 нормально разомкнутых контакта 1 нормально замкнутый контакт  |
| тип напряжения рабочего напряжения                                                                              | Переменный ток                                                  |
| тип напряжения рабочего напряжения для приведения в действие                                                    | Переменный ток                                                  |
| напряжение питания                                                                                              |                                                                 |
| рабочее напряжение расчетное значение                                                                           |                                                                 |
| • мин.                                                                                                          | 440 V                                                           |
| • макс.                                                                                                         | 440 V                                                           |
| класс защиты                                                                                                    |                                                                 |
| степень защиты IP                                                                                               | IP20                                                            |
| Коммутационная способность                                                                                      |                                                                 |
| коммутационная способность по активной мощности при нагрузке лампы накаливания                                  | 2 000 W                                                         |
| рассеивание                                                                                                     |                                                                 |
| мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс | 2,2 W                                                           |
| текущий контроль                                                                                                |                                                                 |
| оперативное напряжение питания                                                                                  |                                                                 |
| • расчетное значение                                                                                            | 230 V                                                           |
| • расчетное значение макс.                                                                                      | 230 V                                                           |
| Подробнее                                                                                                       |                                                                 |
| компонент изделия ползунок для ручного переключения                                                             | Да                                                              |
| число размыкающих контактов                                                                                     | 1                                                               |
| число замыкающих контактов                                                                                      | 3                                                               |
| дополнение изделия встраиваемый дополнительные устройства                                                       | Да                                                              |
| связи                                                                                                           |                                                                 |
| указание по установке и монтажу                                                                                 | для обеспечения отвода тепла необходимо запланировать проставки |
| Механическая конструкция                                                                                        |                                                                 |
| высота                                                                                                          | 90 mm                                                           |
| ширина                                                                                                          | 36 mm                                                           |
| глубина                                                                                                         | 71 mm                                                           |
| монтажная глубина                                                                                               | 0 mm                                                            |
| число монтажных единиц в ширину                                                                                 | 2                                                               |
| масса нетто                                                                                                     | 261 g                                                           |

[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)[Miscellaneous](#)Declaration of  
Conformity

Test Certificates

other

Environment



EG-Konf.

[Special Test Certificate](#)[Miscellaneous](#)[Confirmation](#)[Environmental Conformations](#)

## Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TT5831-6>

Service&amp;Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TT5831-6>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TT5831-6](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5831-6)

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



