

## Лист тех. данных

6ES7138-4CA50-0AB0



Рисунок аналогичен

SIMATIC DP, PM-E power modules for ET 200S; 24 V-48 V DC with diagnostics

### Напряжение питания

#### Напряжение нагрузки L+

- Номинальное значение (пост. ток)
- Защита от короткого замыкания
- Защита от перепутывания полярности

от 24 до 48 В пост. тока

Нет; внешнее (например, защитный автомат), характеристика срабатывания В, С

Да

#### Входной ток

из источника напряжения нагрузки L+ (без нагрузки), макс.

12 mA

#### Предельно допустимая нагрузка

до 60 °C, макс.

10 A

#### Рассеиваемая мощность

Нормальная рассеиваемая мощность

0,5 W

#### Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии

##### Диагностика

- Отсутствие напряжения нагрузки

Да

##### Диагностический светодиодный индикатор

- Номинальное напряжение нагрузки PWR (зеленый)
- Суммарная ошибки SF (красный)

Да

Да

#### Параметры

Примечание

3 байт

Отсутствие напряжения нагрузки

заблокировать/разрешить

#### Гальваническая развязка

первичный/вторичный

Да; между номинальным значением нагрузки и шиной на задней стенке, между модулями питания

#### Изоляция

Изоляция, испытанная посредством

500 В пост. тока

#### Размеры

Ширина

15 mm

Высота

81 mm

Глубина

52 mm

#### Массы

Масса, прибл.

35 g

последнее изменение:

08.02.2021