



реле контроля предохранителей T55 3 от 380 В до 415 В AC с прозрачным защитным колпачком

версия		
торговая марка изделия		SENTRON
наименование изделия		Реле контроля предохранителей
исполнение изделия		Реле контроля предохранителей
Общие технические данные		
типоразмер плавких вставок предохранителей		прочее
коммутационная износостойкость типичный		1 500 000
определяемые величины для применения в кондиционерах согласно МЭК 60068-1		20/45/4
напряжение		
выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение		4 000 V
рабочее напряжение при переменном токе расчетное значение		250 V
частота напряжения питания расчетное значение		
• мин.		50 Hz
• макс.		400 Hz
Главная цепь		
рабочий ток расчетное значение		4 A
оперативное напряжение питания при переменном токе расчетное значение		250 V
число соединительных клемм с винтовой головкой с крестообразным шлицем		1
связи		
вид подключаемых сечений проводов		Жесткий/макс. 2 x 2,5 мм²; гибкий, с кабельным зажимом мин. 1 x 0,5 мм²
условия окружающей среды		
окружающая температура при эксплуатации		
• мин.		-20 °C
• макс.		45 °C
General Product Approval		Declaration of Conformity
		other

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Environment

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TT3170>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TT3170>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT3170

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



