



D0 - предохранительный выключатель-разъединитель 400 В D02 63 А 3-пол. для системы сборных шин 60 мм с безвинтовыми клеммами со светодиодным сигнализатором

версия	
торговая марка изделия	MINIZED
наименование изделия	Выключатель нагрузки-разъединитель с предохранителями
исполнение изделия	Для систем сборных шин 8US 60 мм, со светодиодной контрольной лампой
Общие технические данные	
число полюсов	3
типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1	D02
напряжение	
выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение	6 kV
напряжение питания	
рабочее напряжение при переменном токе расчетное значение	400 V
класс защиты	
степень защиты IP	IP20, с подключенными проводами
рассеивание	
мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс	7,5 W
Подробнее	
характеристика изделия пломбируемый	Да
Механическая конструкция	
высота	79 mm
ширина	27 mm
глубина	200 mm
монтажное положение	произвольно, предпочтительно вертикально
масса нетто	330 g
General Product Approval	
other	Environment

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Conformations](#)

### Дополнительная информация

**Информация об упаковке**

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SG7234-2>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SG7234-2>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SG7234-2](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SG7234-2)

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



