



Рисунок аналопичен

SIMATIC ET 200SP, TM PTO 2x24 V, interface module for stepper drives, 2 channels pulse train output, PTO: 24 V, 2 DI, 1 DQ 24 V DC per channel, suitable for BU type A0

Общая информация	
Обозначение типа продукта	TM PTO 2x24V
Применяемые системные блоки	BU-тип A0
Цветовой код на табличке цветовой маркировки в зависимости от модуля	CC00
Функция продукта	
• Данные для идентификации и техобслуживания	Да; I&M0 - I&M3
• Режим тактовой синхронизации	Да
Инженерное обеспечение с помощью	
• STEP 7 TIA-Portal, проектируемая/интегрированная среда, версия не ниже	STEP 7 V17 или выше с HSP
• PROFIBUS, версия не ниже GSD/GSD-Revision	по одному файлу GSD начиная с ревизии 3 и 5
• PROFINET, версия не ниже GSD/GSD-Revision	GSDML V2.35
Напряжение питания	
Номинальное значение (пост. ток)	24 V
Напряжение нагрузки L+	
• Номинальное значение (пост. ток)	24 V
• Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток)	19,2 V
• Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток)	28,8 V
• Защита от перепутывания полярности	Да
Входной ток	
Макс. потребление тока	50 mA; без нагрузки
Рассеиваемая мощность	
Нормальная рассеиваемая мощность	1,5 W
Адресная область	
Адресное пространство на модуль	
• Вводы	32 byte
• Выводы	16 byte
Конфигурация аппаратного обеспечения	
Автоматическое кодирование	Да
• механический кодирующий элемент	Да
Цифровые входы	
Число входов	6; 3 на канал
Цифровые входы параметрируемые	Да
Входная характеристика по IEC 61131, тип 3	Да
Функции цифровых входов, параметрируемые	
• Синхронизация	Да
• Измерительный щуп	Да

• Привод готов	Да
Входное напряжение	
• Номинальное значение (пост. ток)	24 В
• для сигнала "0"	-5 ... +5 В
• для сигнала "1"	от +11 до +30 В
• Мин. допустимое напряжение на входе	-30 В; -5 В при длительной нагрузке, -30 В при кратковременной нагрузке с защитой от неправильной полярности
• Макс. допустимое напряжение на входе	30 В
Входной ток	
• для сигнала "1", тип.	2,5 mA
Задержка на входе (при номинальном значении входного напряжения)	
для стандартных входов	
— параметрируемое	Да; нет/0,05/0,1/0,4/0,8/1,6/3,2/12,8/20 мс
— с "0" на "1", мин.	6 μs; при параметрировании "нет"
— с "1" на "0", мин.	6 μs; при параметрировании "нет"
Длина провода	
• экранированные, макс.	1 000 м
• неэкранированные, макс.	600 м
Цифровые выводы	
Вид выходов	6; 3 на канал
с вытекающим током	Да; Для 24 В выходы РТО
с втекающим током	Да
Цифровые выходы параметрируемые	Да
Защита от короткого замыкания	Да; электронная/тепловая
• Нормальный порог срабатывания	1 A
Включение цифрового входа	Да
Функции цифровых выходов, параметрируемые	
• РТО (Pulse Train Output) сигнальный интерфейс	Да
— 24 В асимметрично	Да
• РТО (Pulse Train Output) вид сигнала	Да
— Импульс и направление	Да
— Считать вперед, считать назад	Да
— Инкрементальный датчик (A, B со смещением по фазе)	Да
— Инкрементальный датчик (A, B со смещением по фазе, четырехкратно)	Да
Коммутационная способность выходов	
• при омической нагрузке, макс.	0,1 A; 0,5 A для CHn.ED (канал "n", активный привод)
• при ламповой нагрузке, макс.	1 W; 5 Вт для CHn.ED (канал "n", активный привод)
Диапазон сопротивления нагрузке	
• нижний предел	240 Ω; 48 Ом для CHn.ED (канал "n", активный привод)
• верхний предел	12 kΩ
Выходное напряжение	
• для сигнала "1", мин.	23,2 V; L+ (-1,3 V), L+ (-0,8 V) для CHn.ED (канал "n", активный привод)
Выходной ток	
• для сигнала "1", номинальное значение	0,1 A; 0,5 A для CHn.ED (канал "n", активный привод)
• для сигнала "1", диапазон допустимых значений, макс.	0,12 A; 0,6 A для CHn.ED (канал "n", активный привод)
• для сигнала "1", минимальный ток нагрузки	2 mA
• для сигнала "0", ток покоя, макс.	0,5 mA
Частота коммутации	
• при омической нагрузке, макс.	10 kHz
• при индуктивной нагрузке, макс.	0,5 Hz; согласно IEC 60947-5-1, DC-13
• при ламповой нагрузке, макс.	10 Hz
• при сигнальном интерфейсе 24 В асимметрично	200 kHz; Для 24 В выходы РТО
Суммарный ток выходов	
• Макс. ток на модуль	1,4 A
Длина провода	
• экранированные, макс.	600 м; До 10 кГц, 50 м при 200 кГц
Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии	
Аварийные сигналы	
• Диагностический сигнал	Да
Диагностика	

• Контроль напряжения питания	Да
• Короткое замыкание	Да
Диагностический светодиодный индикатор	
• Контроль напряжения питания (PWR-LED)	Да; зеленый светодиод питания (PWR)
• Индикатор состояния канала	Да; зеленые светодиоды
• для диагностики модуля	Да; зеленые/красные светодиоды диагностики (DIAG)
Гальваническая развязка	
Гальваническая развязка каналов	
• между каналами и шиной на задней стенке	Да
Изоляция	
Изоляция, испытальная посредством	707 В пост. тока (типовое испытание)
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
• горизонтальный настенный монтаж, мин.	-30 °C
• горизонтальный настенный монтаж, макс.	60 °C; Учитывать снижение номинальных значений
• вертикальный настенный монтаж, мин.	-30 °C
• вертикальный настенный монтаж, макс.	50 °C; Учитывать снижение номинальных значений
Высота при эксплуатации относительно уровня моря	
• Высота места установки над уровнем моря, макс.	5 000 м; Ограничения при установке на высоте > 2.000 м, см. техническое описание
Децентрализованный режим работы	
на SIMATIC S7-300	Да; По интерфейсу управления и обратной связи
на SIMATIC S7-400	Да; По интерфейсу управления и обратной связи
на SIMATIC S7-1200	Да
на SIMATIC S7-1500	Да
на ведущем устройстве Standard PROFIBUS	Да; По интерфейсу управления и обратной связи
на контроллере Standard PROFINET	Да; По интерфейсу управления и обратной связи
Размеры	
Ширина	15 mm
Высота	73 mm
Глубина	58 mm
Массы	
Масса, прибл.	45 g

последнее изменение:

02.03.2022 