



доп. контакт с 1 НО и 1 НЗ, контакт на 30 В AC/DC для 5TT41 или 5TT42

версия		
торговая марка изделия	SENTRON	
наименование изделия	Выключатель вспомогательного тока	
исполнение изделия	Возможность монтажа	
исполнение изделия заводской установки	Нет	
напряжение питания		
рабочее напряжение	30 V	
• расчетное значение		
Коммутационная способность		
коммутационная способность по току ном. значение	0 A	
текущий контроль		
тип напряжения оперативного напряжения	AC	
Подробнее		
число блоков дополнительных контактов аварийного отключения	0	
число размыкающих контактов	0	
число замыкающих контактов	0	
число переключающих контактов	1	
дополнение изделия монтируемый	Дистанционный включатель	
дополнение изделия	Выключатель вспомогательного тока	
Механическая конструкция		
число монтажных единиц в ширину	1	
масса нетто	51 g	
General Product Approval		Declaration of Conformity

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



other	Environment	
Confirmation	Miscellaneous	Environmental Confirmations

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TT4901>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TT4901>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT4901

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



