



выключатель-разъединитель переменного тока 3WA стационарный вариант, МЭК 60947-2, типоразм. 1, 4-пол., нейтральный полюс слева, $I_n = 630 \text{ A}$ до 690 В AC , $50/60 \text{ Гц}$, коммутационная способность N $I_{cu} = 55/42 \text{ кА}$ при $500/690 \text{ В}$, без электронного расцепителя ETU, фронтальный вывод с двумя отверстиями,

версия

торговая марка изделия	SENTRON
пригодность к использованию	выключатель-разъединитель переменного тока
типоразмер автоматического выключателя	I
число полюсов	4
положение / нейтрального провода	нейтральный проводник слева
вид креплений	стац. выключатель
исполнение изделия	для процессов с переменным током
Вес	59.459 kg
Масса нетто ME	44.459 kg

электричество

ток длительной нагрузки / расчетное значение / макс.	630 A
ток длительной нагрузки / расчетное значение	630 A

коммутационная способность и кратковременный выдерживаемый ток, согласно IEC 60947-2

класс коммутационной способности автоматического выключателя	N
--	---

Основные функции защиты

L: защита от перегрузки нейтральный проводник
S: защита от коротких замыканий ST
S: защита от коротких замыканий ST, Заданные значения I_{0t}
S: защита от коротких замыканий ST, Заданные значения I_{2t}
коэффициент чувствительности к ном. току (I_{limax}) / при расцеплении типа I
G: замыкание на землю GF

0,8

износостойкость

коммутационная износостойкость	
• при 1000 В / без технического обслуживания / типичный	1000
• при 1150 В / без технического обслуживания / типичный	500
• при постоянном токе / при 600 В / с техническим обслуживанием / типичный	20000
• при постоянном токе / при 1000 В / с техническим обслуживанием / типичный	20000
• при постоянном токе / при 1000 В / без технического обслуживания / типичный	1000

Основное подключение

расположение разъема питания / для главной цепи	главный контакт спереди, с двойным отверстием
---	---

Вспомогательный контур

число переключающих контактов / для	0
-------------------------------------	---

вспомогательных контактов						
Внутренние аксессуары						
компонент изделия • сигнализатор срабатывания		Нет				
условия окружающей среды						
окружающая температура / при эксплуатации • мин. • макс.		-40 °C 70 °C				
окружающая температура / при хранении • мин. • макс.		-40 °C 80 °C				
Сертификаты						
справочный идентификатор • согласно МЭК 81346-2:2009		Q				
General Product Approval		EMC	Radio Equipment Type Approval Certificate			
 CCC	Confirmation	 VDE		 RCM	Miscellaneous	
Radio Equipment Type Approval Certificate		Declaration of Conformity		Test Certificates		
 UL	Miscellaneous	FCC	 EG-Konf.		Miscellaneous	
Test Certificates		Marine / Shipping				
Special Test Certificate		 ABS	 BUREAU VERITAS	 DNV	 LRS	 PRS
other		Dangerous Good		Environment		
Manufacturer Declaration		Confirmation		Transport Information		Environmental Confirmations
Дополнительная информация						
Информация об упаковке						
Информация об упаковке						
Industry Mall (Online ordering system)						
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3WA1106-2.A13-....						
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)						
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3WA1106-2.A13-....						
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)						
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3WA1106-2.A13-....						
CAx-Online-Generator						
http://www.siemens.com/cax						
Information- and Downloadcenter (catalogues, leaflets,...)						
http://www.siemens.com/energy-automation						



