



реле напряжения Т5570 230/400 В AC 2 Вт 0,7/0,9 асимметр., с прозрачным колпачком

| версия                                                          |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| торговая марка изделия                                          | SENTRON         |
| наименование изделия                                            | Реле напряжения |
| Общие технические данные                                        |                 |
| измеряемое напряжение при переменном токе<br>исходное значение  | 253 V           |
| напряжение                                                      |                 |
| тип напряжения рабочего напряжения для приведения<br>в действие | Переменный ток  |
| тип напряжения для контроля                                     | Переменный ток  |
| регулируемый диапазон напряжения конечное<br>значение           | 195,5 V         |
| измеряемое напряжение при переменном токе<br>конечное значение  | 253 V           |
| текущий контроль                                                |                 |
| оперативное напряжение питания                                  |                 |
| • при переменном токе при 50 Гц расчетное<br>значение мин.      | 230 V           |
| • при переменном токе при 50 Гц расчетное<br>значение макс.     | 230 V           |
| • при переменном токе при 60 Гц расчетное<br>значение мин.      | 230 V           |
| • при переменном токе при 60 Гц расчетное<br>значение макс.     | 230 V           |
| Вспомогательный контур                                          |                 |
| число переключающих контактов для<br>вспомогательных контактов  | 2               |
| число размыкающих контактов для вспомогательных<br>контактов    | 0               |
| число замыкающих контактов для вспомогательных<br>контактов     | 0               |
| функция продукта                                                |                 |
| функция изделия                                                 |                 |
| • определение диапазона напряжения, 1 фаза                      | Нет             |
| • определение диапазона напряжения, 3 фаза                      | Нет             |
| • определение диапазона напряжения<br>постоянного тока          | Нет             |
| • обнаружение макс. напряжения, 1 фаза                          | Нет             |
| • обнаружение макс. напряжения, 3 фаза                          | Нет             |
| • обнаружение макс. напряжения постоянного тока                 | Нет             |
| • обнаружение мин. напряжения, 1 фаза                           | Нет             |
| • обнаружение мин. напряжения, 3 фазы                           | Да              |
| • обнаружение мин. напряжения постоянного тока                  | Нет             |

## СВЯЗИ

исполнение разъема питания

- втычной цоколь

винтовой зажим

Нет

## Механическая конструкция

высота

90 mm

ширина

36 mm

глубина

64 mm

General Product Approval

Declaration of Conformity

other

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

## Environment

[Environmental Confirmations](#)

## Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TT3404>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TT3404>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TT3404](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT3404)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





