



кнопочный выключатель, 1 НО/ 1 НЗ 20 А, 1 кнопка, цвет: желтый, без функции фиксации

|                                                                                              |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| версия                                                                                       |                                                               |
| торговая марка изделия                                                                       | SENTRON                                                       |
| наименование изделия                                                                         | Кнопочный выключатель                                         |
| исполнение изделия                                                                           | 1 нормально разомкнутый контакт/1 нормально замкнутый контакт |
| вид источника света                                                                          | светодиод                                                     |
| исполнение цоколя для источника света                                                        | прочее                                                        |
| механический срок службы (коммутационных циклов) типичный                                    | 25 000                                                        |
| тип напряжения рабочего напряжения                                                           | Переменный ток                                                |
| выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение                                       | 4 kV                                                          |
| напряжение питания                                                                           |                                                               |
| рабочее напряжение расчетное значение                                                        | 230 V                                                         |
| класс защиты                                                                                 |                                                               |
| степень защиты IP                                                                            | IP20                                                          |
| включающая способность по току                                                               | 60 A                                                          |
| отключающая способность по току                                                              | 60 A                                                          |
| рассеивание                                                                                  |                                                               |
| мощность потерь \[Вт]                                                                        |                                                               |
| • при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс | 0,6 W                                                         |
| • макс.                                                                                      | 0,6 W                                                         |
| появление                                                                                    |                                                               |
| цвет                                                                                         |                                                               |
| • кнопки                                                                                     | желтый                                                        |
| Подробнее                                                                                    |                                                               |
| компонент изделия сигнальная лампа                                                           | Да                                                            |
| число размыкающих контактов                                                                  | 1                                                             |
| число замыкающих контактов                                                                   | 1                                                             |
| число переключающих контактов                                                                | 0                                                             |
| Для отображения на дисплее                                                                   |                                                               |
| число клавиш                                                                                 | 1                                                             |
| поперечное сечение подключаемого провода для гибкого кабеля с заделкой концов кабеля         |                                                               |
| • мин.                                                                                       | 1 mm <sup>2</sup>                                             |
| • макс.                                                                                      | 6 mm <sup>2</sup>                                             |
| поперечное сечение подключаемого провода при жестком проводе                                 |                                                               |
| • мин.                                                                                       | 1 mm <sup>2</sup>                                             |
| • макс.                                                                                      | 6 mm <sup>2</sup>                                             |

начальный пусковой крутящий момент при винтовом зажиме

- мин.
- макс.

0,8 N·m  
1 N·m

#### Механическая конструкция

высота  
глубина  
монтажная глубина  
число монтажных единиц в ширину  
масса нетто  
окружающая температура при эксплуатации

- мин.
- макс.

90 mm  
70 mm  
70 mm  
1  
74 g  
-5 °C  
40 °C

#### General Product Approval

#### Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



EG-Konf.

#### Test Certificates

#### other

#### Environment

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

#### Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TE4807>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TE4807>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TE4807](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TE4807)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



