

CONNECTING CABLE S7 UNSHIELDED 0.5M

Front connector S7-400 for analog Pre-assembled with 4 round Cables
0.14 mm², L = 2.5 m for analog connection modules

целевая система	SIMATIC S7-400
Технические данные / заголовок	
рабочее напряжение	
• при постоянном токе / ном. значение	24 V
• расчетное значение	60 V
• при постоянном токе / макс.	30 V
ток / расчетное значение	1 A
ток длительной нагрузки / при постоянном токе / на каждый втычной контакт / макс.	1 A
суммарный ток / макс.	2 A
рабочая температура	0 ... 60 °C
окружающая температура	
• при эксплуатации	0 ... 60 °C
• при хранении	-30 ... +70 °C
число полюсов	48
компонент изделия / требуется / торцовая пластина	Нет
длина кабеля / макс.	2,5 m
длина	2,5 m
степень загрязнения	2
категория перенапряжения	2
исполнение проверено согласно типу взрывозащиты / EEx e	Нет
сертификат соответствия / допуск cULus	Нет
справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009	WG
цвет / корпуса	черный
характеристика изделия / прозрачный	Нет
масса нетто	1 kg
последнее изменение:	12.07.2022 