



Рисунок аналогичен

SIPLUS C-Plug 256, рабочая температура 0 ... +60°C, с конформным покрытием, на основе 6GK1900-0AB01 . C-plug 256 (CP 343-1 Advanced) сменный носитель данных для простой замены устройств в случае сбоя или неисправности; для хранения конфигурации или данных приложений

Запоминающее устройство

Емкость памяти общая	256 Mbyte
----------------------	-----------

Степень защиты и класс защиты

Степень защиты IP	IP20
-------------------	------

Окружающие условия

Температура окружающей среды при эксплуатации	
---	--

- мин. 0 °C; = Тмин (вкл. конденсацию / мороз)
- макс. 60 °C; = Тмакс

Высота при эксплуатации относительно уровня моря	
--	--

- Высота места установки над уровнем моря, макс. 5 000 m
- Температура окружающей среды-давление воздуха-высота установки Тмин ... Тмакс при 1 080 гПа ... 795 гПа (-1 000 м - +2 000 м)/Тмин ... (Тмакс - 10 K) при 795 гПа ... 658 гПа (+2 000 м - +3 500 м) // Тмин ... (Тмакс - 20 K) при 658 гПа ... 540 гПа (+3 500 м - +5 000 м)

Относительная влажность воздуха	
---------------------------------	--

- Эксплуатация, макс. 100 %; RH включая конденсацию/замораживание допускается (при наличии конденсата в эксплуатацию не вводится)
- при конденсации, испытания согласно IEC 60068-2-38, макс. 100 %; RH включая конденсацию/замораживание допускается (при наличии конденсата в эксплуатацию не вводится)

Устойчивость	
--------------	--

Смазочно-охлаждающие материалы	
--------------------------------	--

- Устойчивость к воздействию стандартных смазочно-охлаждающих материалов Да; включая капли дизельного топлива и масла в воздухе

Применение в неподвижно смонтированных промышленных установках	
--	--

- к биологически активным веществам согласно EN 60721-3-3 Да; Класс 3B2 споры плесени, грибов, грибков (за исключением фауны); класс 3B3 по запросу
- к химически активным веществам согласно EN 60721-3-3 Да; Класс 3C4 (ОВ < 75 %), вкл. солевой туман согласно EN 60068-2-52 (степень заострения 3); *
- к механически активным веществам согласно EN 60721-3-3 Да; Класс 3S4 вкл. песок, пыль; *

Применение на судах/в море	
----------------------------	--

- к биологически активным веществам согласно EN 60721-3-6 Да; Класс 6B2: плесневые и грибковые споры (исключая живые организмы)
- к химически активным веществам согласно EN 60721-3-6 Да; Класс 6C3 (ОВ < 75 %), вкл. соляной туман согласно EN 60068-2-52 (степень заострения 3); *
- к механически активным веществам согласно EN 60721-3-6 Да; Класс 6S3 вкл. песок, пыль; *

Примечание	
------------	--

- Примечание к классификации условий окружающей среды согласно EN 60721, EN 60654-4 и ANSI/ISA-71.04 * Поставляемые в комплекте кожухи при эксплуатации должны закрывать неиспользуемые устройства сопряжения!

Конформное покрытие	
---------------------	--

- Покрытия для смонтированных печатных плат Да; Класс 2 для обеспечения высокого уровня надежности

согласно EN 61086

- Защита от загрязнения согласно EN 60664-3
- электронные устройства на рельсовых транспортных средствах согласно EN 50155
- Военные испытания согласно MIL-I-46058C, приложение 7
- Квалификация и характеристики электрических изолирующих компонентов в собранных печатных платах согласно IPC-CC-830A

Да; Тип защиты 1

Да; Защитное покрытие класса PC2 согласно EN 50155:2017

Да; За время эксплуатации покрытие можно красить

Да; Конформное покрытие, класс A

Размеры

Ширина	24,3 mm
Высота	17 mm
Глубина	8,1 mm

Массы

Масса, пригл.	0,5 g
---------------	-------

последнее изменение:

18.12.2020 