

штырьковая сборная шина, компактная 10 мм<sup>2</sup> соединение 3р/N 6 x AFDD 5SM6 + 6 x компактн. устр. 1 мод с защитой от прикосновений, 12 мод, неразрезн.



версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	штырьковая сборная шина
исполнение изделия	10 мм <sup>2</sup> , 3-пол. + N, 12 мод., 6 x УЗДП 5SM6 + 6 x компактн.
Общие технические данные	
число фаз	3
поперечное сечение	10 мм <sup>2</sup>
рабочее напряжение расчетное значение макс.	230 V
Главная цепь	
рабочий ток расчетное значение	63 A
пригодность	
<b>пригодность к взаимодействию</b>	
• устройства со вспомогательными выключателями	Нет
• устройства с нейтральным проводом	Да
Подробнее	
характеристика изделия электрически изолированный	Да
число	
число устройств пригоден для наружного монтажа	6
связи	
исполнение разъема питания	штырь
Механическая конструкция	
шаг	36 mm
высота	13,7 mm
ширина	42,4 mm
длина	200,2 mm
масса нетто	99 g
General Product Approval	
Declaration of Conformity	
other	

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

other

Environment

[Confirmation](#)

[Environmental Conformations](#)

## Дополнительная информация

### Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

### Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5ST3675-0>

### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5ST3675-0>

### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST3675-0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3675-0)

### CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





