

Номер артикула : 6SL3210-5BE21-1CV0

№ заказа клиента :
№ заказа Siemens :
№ предложения :
Примечание :

№ позиции :
Ком. № :
Проект :

Иллюстрация аналогичная



Номинальные параметры

Вход		
Число фаз	3 Переменный ток	
Сетевое напряжение	380 ... 480 В -15 % +10 %	
Частота сети	47 ... 63 Гц	
Выход		
Число фаз	3 Переменный ток	
Номинальное напряжение	400В IEC	480В NEC ¹⁾
Номинальная мощность (LO)	1,10 кВт	1,50 л.с.
Номинальная мощность (НО)	1,10 кВт	1,50 л.с.
Номинальный ток (LO)	3,10 А	3,10 А
Номинальный ток (НО)	3,10 А	3,10 А
Номинальный ток (IN)	3,10 А	
Частота импульсов	4,00 кГц	
Выходная частота	0 ... 550 Гц	

Допустимая перегрузка	
Низкая перегрузка (LO)	
110 % номинального выходного тока в течение 60 с, время цикла 300 с	
Высокая перегрузка (НО)	
150 % номинального выходного тока в течение 60 с, время цикла 300 с	

Общие технические характеристики	
Коэффициент мощности λ	0,72
Угол сдвига cos φ	0,95
КПД η	0,98
Класс фильтра (встроенного)	Класс А

Коммуникация	
Коммуникация	USS, Modbus RTU

Входы / выходы

Стандартные цифровые входы	
Количество	4

Цифровые выходы	
Количество в качестве переключающего контакта реле	1
Количество в качестве транзистора	1

Аналоговые входы	
Количество	2 (Используется в качестве дополнительного цифрового входа)

Аналоговые выходы	
Количество	1

Условия окружающей среды

Охлаждение	внешний вентилятор
Высота места установки	1 000 м (3 280,84 ft)
Температура окружающей среды	
Рабочий режим ²⁾	-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
Подшипники	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Относительная влажность воздуха	
Рабочий режим, макс.	95 %

Соединения

Длина кабеля двигателя, макс.	
Экранированный	10 м (32,81 ft)
Без экранирования	50 м (164,04 ft)

Механические данные

Монтажная позиция	настенный монтаж/монтаж без зазора
Степень защиты	IP20 / UL открытый тип
Типоразмер	FSA
Масса нетто	1,10 кг (2,43 фунта)

Размеры	
Ширина	90,0 мм (3,54 дюйма)
Высота	166,0 мм (6,54 дюйма)
Глубина	145,5 мм (5,73 дюйма)


Стандарты/нормы

Соответствие стандартам	CE, cULus, C-Tick (RCM), KC
Маркировка "CE"	EN 61800-5-1 /EN 60204-1 и EN 61800-3

Технический паспорт для SINAMICS V20

Номер артикула : 6SL3210-5BE21-1CV0

Потери преобразователя согласно IEC61800-9-2*	
Класс эффективности	IE2
Сравнение с эталонным преобразователем (90% / 100%)	26,0 %



Значения в процентах указывают потери относительно номинальной кажущейся мощности преобразователя.

На диаграмме показаны потери для точек (согласно стандарту IEC61800-9-2) относительного моментобразующего тока (I) выше относительной частоты статора двигателя (f). Значения действительны для базового исполнения преобразователя без опций/компонентов.

*расчетные значения

¹⁾ Выходной ток и заданная мощность действительны для диапазон напряжений от 440 В до 480 В

²⁾ Начиная с 40 °C учитывать ухудшение характеристик