



доп. контакт с 2 НО, для 230/400 В АС для 5TT58 и 5TT50

версия		
торговая марка изделия	SENTRON	
наименование изделия	Выключатель вспомогательного тока	
исполнение изделия	Возможность монтажа	
исполнение изделия заводской установки	Нет	
напряжение питания		
рабочее напряжение	230 V	
• расчетное значение		
Коммутационная способность		
коммутационная способность по току ном. значение	6 A	
текущий контроль		
тип напряжения оперативного напряжения	AC	
Подробнее		
число блоков дополнительных контактов аварийного отключения	0	
число размыкающих контактов	0	
число замыкающих контактов	2	
число переключающих контактов	0	
дополнение изделия монтируемый	Контакты / реле	
дополнение изделия	Выключатель вспомогательного тока	
Механическая конструкция		
число монтажных единиц в ширину	1	
масса нетто	41 g	
General Product Approval		Declaration of Conformity

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



other	Environment	
Confirmation	Miscellaneous	Environmental Confirmations

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TT5910-0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TT5910-0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5910-0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



