



SITOR цилиндрическая вставка предохранителя, 22x58 мм, 50 A, gR,
Un AC: 690 В, Un DC: 250 В

версия		
торговая марка изделия	SENTRON	
наименование изделия	Плавкая вставка цилиндрического предохранителя SITOR	
Общие технические данные		
эксплуатационный класс вставки предохранителя	gR	
размер плавкой вставки предохранителя	22x58 мм	
тип напряжения рабочего напряжения	Переменный ток	
напряжение питания при постоянном токе	250 V	
рабочее напряжение при переменном токе расчетное значение	690 V	
Главная цепь		
рабочий ток ном. значение	50 A	
Подробнее		
компонент изделия боек-индикатор	Нет	
Механическая конструкция		
монтажное положение	Произвольно, предпочтительно вертикально	
масса нетто	56 g	
General Product Approval		other
Declaration of Conformity		

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

other	Environment
Miscellaneous	Environmental Conformations

Дополнительная информация
Информация об упаковке Информация об упаковке Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs Industry Mall (Online ordering system) https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NC2250-0MK Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NC2250-0MK>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC2250-0MK

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



