



SENTRON, цилиндрическая вставка предохранителя, 8x32 мм, 4 А, gG, Un AC: 400 В

версия			
торговая марка изделия		SENTRON	
наименование изделия		Цилиндрическая предохранительная вставка	
Общие технические данные			
эксплуатационный класс вставки предохранителя		gG	
размер плавкой вставки предохранителя		8x32 мм	
тип напряжения рабочего напряжения		Переменный ток	
рабочее напряжение при переменном токе расчетное значение		400 V	
рассеивание			
мощность потерь \[Вт]		1,5 W	
мощность потерь \[Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс		1,5 W	
Главная цепь			
рабочий ток ном. значение		4 A	
Подробнее			
компонент изделия боек-индикатор		Нет	
Механическая конструкция			
монтажное положение		Произвольно, предпочтительно вертикально	
масса нетто		4 g	
General Product Approval		Declaration of Conformity	Test Certificates
		other	

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

other	Environment
Confirmation	Environmental Confirmations

Дополнительная информация
Информация об упаковке
Информация об упаковке
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NW6304-1>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NW6304-1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW6304-1

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



