

## Лист тех. данных

6ES7193-6AG20-0AA0



SIMATIC bus adapter: BA LC/RJ45, media converter glass FOC/CU 1x LC FO connection and 1x RJ45 connection

### Общая информация

Обозначение типа продукта	BA LC/RJ45
Функциональный стандарт HW	не ниже FS04

### Интерфейсы

Число разъемов PROFINET	1; 2 порта (коммутатор) LC / RJ45
PROFINET IO	
• Количество портов RJ45	1
• Количество портов LC	1; Длина волны 1 270 ... 1 380 нм, согласно 100BASE-FX
Длина провода	
— Медные проводники	100 m
— Multimode градиентное волокно 50/125 мкм	3 km
— Multimode градиентное волокно 62,5/125 мкм	3 km

### Окружающие условия

#### Температура окружающей среды при эксплуатации

• горизонтальный настенный монтаж, мин.	-30 °C
• горизонтальный настенный монтаж, макс.	60 °C
• вертикальный настенный монтаж, мин.	-30 °C
• вертикальный настенный монтаж, макс.	50 °C

#### Высота при эксплуатации относительно уровня моря

• Высота места установки над уровнем моря, макс.	5 000 m; ограничения по высоте над уровнем моря > 2.000 м, см. системный справочник для ET 200SP
--	--

### Размеры

Ширина	20 mm
Высота	69,5 mm
Глубина	59 mm

### Массы

Масса, прибл.	32 g
---------------	------

последнее изменение: 24.02.2023