



Клеммник присоединения кабеля передачи данных для подключения кабеля PROFIBUS к SIMOCODE pro S

Общие технические данные

торговая марка изделия	SIRIUS
наименование изделия	Соединительная клемма шины
исполнение изделия	для экранирования и разгрузки от натяжения кабеля PROFIBUS на SIMOCODE pro S
окружающая температура	
<ul style="list-style-type: none"> • при хранении • при эксплуатации • при транспортировке 	-40 ... +80 °C -25 ... +60 °C -40 ... +80 °C

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------



[Confirmation](#)



Test Certificates	Marine / Shipping	other
-------------------	-------------------	-------

[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Confirmation](#)



Дополнительная информация

- Информация об упаковке
[Информация об упаковке](#)
- Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
<https://www.siemens.com/ic10>
- Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3UF7960-0AA00-0>
- Онлайн-генератор Cax
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UF7960-0AA00-0>
- Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3UF7960-0AA00-0>
- Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UF7960-0AA00-0&lang=en





