



3-фазная сборная шина с вводом питания справа для 2 автоматических выключателей Типоразмер S00 и S0

**Общие технические данные**

торговая марка изделия	SIRIUS
наименование изделия	3-фазные сборные шины с вводами
исполнение изделия	для 2 выключателей с подводом питания справа
типоразмер автоматического выключателя	S00, S0
пригодность к использованию	силовой выключатель 3RV2
степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529	IP00; IP20 с крышкой и при сечении провода 25 мм <sup>2</sup> на входной клемме
защита от прикосновения с лицевой стороны согласно МЭК 60529	с защитой от вертикального прикосновения пальцем спереди при наличии крышки и при сечении провода 25 мм <sup>2</sup> на входной клемме

**Монтаж/ крепление/ размеры**

монтажное положение	любой
вид креплений	защелкивающееся крепление на монтажной шине 35 мм
ширина	mm 110
высота	mm 129
глубина	mm 86,5
рабочий ток расчетное значение	A 63
число полюсов для главной цепи	3
исполнение разъема питания для главной цепи	пружинный зажим
необходимое расстояние до компонентов, находящихся под напряжением	
• вверх	mm 10
• назад	mm 0
• вбок	mm 0
необходимое расстояние до заземленных компонентов	
• вверх	mm 10
• назад	mm 0
• вбок	mm 0
необходимое расстояние при последовательном монтаже	
• вверх	mm 10
• назад	mm 0
• вбок	mm 0

**Сертификаты/ допуски к эксплуатации**

General Product Approval	Declaration of Conformity
--------------------------	---------------------------



последнее изменение:

15.12.2020 