



контакт аварийного отключения с кнопкой диагностики и квитирования 2 НЗ для авт. выключателей 5SL, 5SY, 5SP ВДТ 5SU1, УДТ 5SV (для 5SU1 необходим соединитель рукоятки 5ST3805-1)

| версия | |
|---|--|
| торговая марка изделия | SENTRON |
| наименование изделия | Выключатель сигнала ошибки |
| исполнение изделия | Возможность монтажа |
| исполнение изделия заводской установки | Нет |
| коммутационная износостойкость типичный | 10 000 |
| напряжение питания | |
| рабочая частота | 50/60 Гц |
| степень защиты IP | IP20 |
| текущий контроль | |
| тип напряжения оперативного напряжения | AC/DC |
| Подробнее | |
| компонент изделия | Да |
| <ul style="list-style-type: none"> блок дополнительных контактов аварийного отключения | |
| число блоков дополнительных контактов аварийного отключения | 0 |
| число размыкающих контактов | 2 |
| число замыкающих контактов | 0 |
| число переключающих контактов | 0 |
| дополнение изделия монтируемый | универс. |
| дополнение изделия | Выключатель сигнала ошибки |
| связи | |
| поперечное сечение подключаемого провода | |
| <ul style="list-style-type: none"> мин. макс. | 0,5 mm ² 2,5 mm ² |
| начальный пусковой крутящий момент при винтовом зажиме | |
| <ul style="list-style-type: none"> макс. | 1 N·m |
| вид подключаемых сечений проводов для проводов американского калибра (AWG) | 24 ... 12 |
| Механическая конструкция | |
| высота | 90 mm |
| ширина | 9 mm |
| глубина | 70 mm |
| число монтажных единиц в ширину | 0,5 |
| масса нетто | 48 g |
| условия окружающей среды | |
| стандарт | IEC/EN60947-5-1; IEC/EN62019; GB14048.5 |
| окружающая температура при эксплуатации | |
| <ul style="list-style-type: none"> мин. | -25 °C |

- макс. окружающая температура при хранении
- мин. допустимый
- макс. допустимо

55 °C

-40 °C

75 °C

General Product Approval

Declaration of Conformity

other

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

other

Railway

Environment

[Miscellaneous](#)

[Vibration and Shock](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5ST3022-2>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5ST3022-2>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3022-2

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





