



защитный трансформатор, 63 ВА первичн. 230 В AC, 50 Гц, вторичн. 2x12 В / 24 В AC с предохранителем PTC, 5 мод ++

версия		
торговая марка изделия	SENTRON	
наименование изделия	Предохранительный трансформатор	
исполнение трансформатора	Предохранительный трансформатор	
Общие технические данные		
отдаваемая активная мощность макс.	63 W	
напряжение		
входное напряжение	230 V	
выходное напряжение		
• _1 расчетное значение	12 V	
• _2 расчетное значение	24 V	
рассеивание		
мощность потерь \[Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс	14 W	
пригодность		
пригодность к интеграции		
• открытый монтаж	Нет	
• скрытый монтаж	Нет	
Подробнее		
компонент изделия коммутатор	Нет	
функция продукта		
функция изделия тепловая защита	Да	
Входы Выходы		
характеристика выхода устойчивый к коротким замыканиям	Да	
Механическая конструкция		
высота	64 mm	
ширина	90 mm	
длина	90 mm	
число монтажных единиц в ширину	5	
вид креплений последовательный монтаж	Да	
General Product Approval	Declaration of Conformity	other

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=4AC3763-0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/4AC3763-0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=4AC3763-0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



