

Метрическое резьбовое соединение M20 с шестигранной гайкой для корпуса, выбор по требованию заказчика с помощью конфигуратора SIRIUS-Act (CIN)

торговая марка изделия  
наименование изделия  
исполнение изделия  
наименование типа изделия

SIRIUS ACT  
Метрическое резьбовое соединение  
M20 для круглого кабеля и корпус с 1-3 командными входами  
3SU1

### Корпус

диаметр кабельной оболочки подключаемый 5 ... 12 mm

### Общие технические данные

степень защиты IP IP66, IP67, IP69(IP69K)  
Директива RoHS (дата) 07/31/2018

### Условия окружающей среды

окружающая температура  
• при эксплуатации -25 ... +70 °C  
• при хранении и транспортировке -40 ... +80 °C

### Монтаж/ крепление/ размеры

высота 29,7 mm  
ширина 29,7 mm  
монтажная высота 31 mm  
монтажная глубина 13 mm

### Принадлежности

материал принадлежностей Пластмасса  
цвет принадлежностей черный

### Сертификаты/ допуски к эксплуатации

### Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0HG10-0AA0-Z Y19>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0HG10-0AA0-Z Y19>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1900-0HG10-0AA0-Z Y19>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1900-0HG10-0AA0-Z Y19&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0HG10-0AA0-Z Y19&lang=en)

последнее изменение:

30.03.2022 