



светофорный сигнализатор, 3х светодиода, 230 В цвет: красный / желтый / зеленый

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Индикаторная лампа 5TE5
исполнение изделия	светодиодный сигнализатор
вид источника света	светодиод
исполнение цоколя для источника света	прочее
тип напряжения рабочего напряжения	Переменный ток
напряжение питания	
рабочее напряжение	
• расчетное значение мин.	230 V
• расчетное значение макс.	230 V
• при переменном токе расчетное значение	230 V
класс защиты	
степень защиты IP	IP20
появление	
цвет линзы	прочее
число	
число соединительных клемм с винтовой головкой с крестообразным шлицем	1
связи	
поперечное сечение подключаемого провода для гибкого кабеля с заделкой концов кабеля	
• мин.	1 mm²
• макс.	6 mm²
поперечное сечение подключаемого провода при жестком проводе	
• мин.	1,5 mm²
• макс.	6 mm²
начальный пусковой крутящий момент при винтовом зажиме макс.	1,2 N·m
Механическая конструкция	
монтажная глубина	64 mm
число монтажных единиц в ширину	1
условия окружающей среды	
окружающая температура при эксплуатации	
• мин.	-5 °C
• макс.	40 °C
General Product Approval	
Declaration of Conformity	
other	



other

Environment

[Miscellaneous](#)[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TE5803>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TE5803>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TE5803

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

