



Данные для заказа1FK7064-4CH71-1RB0

№ заказа клиента :
№ заказа Siemens :
№ предложения :
Примечание :

№ позиции :
Ком. № :
Проект :

Данные проектирования		Механические данные	
Номинальное число оборотов (100 K)	4500 об/мин	Тип двигателя	Синхронный двигатель с возбуждением от постоянных магнитов
Количество полюсов	6	Тип мотора	High Dynamic
Номинальный крутящий момент (100 K)	5,0 Нм	Высота оси вращения	63
Номинальный ток	7,0 А	Охлаждение	Самоохлаждение
Пусковой крутящий момент (60 K)	10,00 Нм	Допуск радиального биения	0,040 мм
Пусковой крутящий момент (100 K)	12,00 Нм	Допуск соосности	0,10 мм
Ток в обмотке неподвижного ротора (60 K)	12,20 А	Допуск вращения без торцевого биения	0,10 мм
Ток в обмотке неподвижного ротора (100 K)	15,00 А	Уровень параметра колебаний	ступень А
Момент инерции	8,500 кгсм²	Размер штепсельного разъема	1
Коэффициент полезного действия	93,0 %	Степень защиты	IP64
Физические постоянные		Типоразмер согласно коду I	IM B5 (IM V1,IM V3)
Постоянная крутящего момента	0,80 Nm/A	Контроля температуры	Датчик температуры Pt1000
Постоянная напряж. при 20° C	50,5 В/1000*мин ⁻¹	Расположение электрических подключений	Штекер для сигналов и мощности, поворотный
Сопротивление обмотки при 20° C	0,17 Ω	Специальная окраска корпуса	Стандартные (Антрацитово-серый RAL 7016)
Индуктивность вращающегося поля	6,2 мГн	Стопорный тормоз	со стояночным тормозом
Электрическая постоянная времени	36,50 мс	Конец вала	Шпонка
Механическая постоянная времени	0,60 мс	Система датчика	Энкодер AM20DQI: датчик абсолютных значений 20 бит (разрешение 1048576, внутри датчика 512 S/R) + 12 бит многооборотный (диапазон перемещения 4096 оборотов)
Тепловая постоянная времени	55 мин		
Крутильная жесткость вала	22500 Нм/рад		
Масса нетто двигателя	16,8 кг		



Иллюстрация аналогичная

Данные для заказа1FK7064-4CH71-1RB0

Оптимальная рабочая точка		Рекомендованный модуль двигателя	
Оптимальная частота вращения	3500 об/мин	Номинальный ток преобразователя	18 A
Оптимальная мощность	2,8 кВт	Максимальный ток преобразователя	54 A
Предельные параметры		Макс. крутящий момент	32,00 Нм
Макс. допуст. частота вращения (мех.)	7500 об/мин		
Макс. допуст. частота вращения (преобр.)	7500 об/мин		
Макс. крутящий момент	32,0 Нм		
Максимальный ток	46,0 A		
Стопорный тормоз			
Исполнение стопорного тормоза	Тормоз с постоянным магнитом		
Удерживающий момент	13,0 Нм		
Питающее напряжение	DC 24 В ± 10 %		
Ток катушки	0,8 A		
Время отпускания	100 мс		
Время включения	50 мс		
Максимальная работа при включении	380 J		