



DELTA, вставка устройства сквозная/ концевая антенная розетка в т. ч. для широкополосных систем

версия			
торговая марка изделия	DELTA		
наименование изделия	Вставка для приборов		
исполнение изделия	Проходная/концевая антенная розетка		
вид антенной розетки	Проходная розетка		
Общие технические данные			
затухание развязки при 2150 МГц	15 dB		
затухание развязки при 860 МГц	15 dB		
затухание при передаче при 2150 МГц	1,5 dB		
затухание при передаче при 860 МГц	1,5 dB		
степень защиты IP	IP00		
Главная цепь			
рабочая частота расчетное значение			
• мин.	2 400 MHz		
• макс.	2 400 MHz		
пригодность			
пригодность к взаимодействию кабельный модем	Нет		
Подробнее			
компонент изделия накладная панель	Нет		
функция продукта			
функция изделия дистанционное питание	Нет		
число			
число электрических соединений	2		
Механическая конструкция			
высота	70 mm		
ширина	70 mm		
масса нетто	111 g		
General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	other

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

## Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG2484>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG2484>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TG2484](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG2484)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



