



S7-300 FRONTCON. SINGLE CO 2.5 M CRIMP

Front connector for SIMATIC S7-300 40 pole (6ES7921-3AH20-0AA0) with 40 single cores 0.5 mm², Single cores H05V-K, Crimp version VPE=1 unit L = 2.5 m

целевая система	SIMATIC S7-300
Свойства, функции, компоненты изделия / общее / заголовок	
тип штекера	6ES7392-1AM00-0AA0
длина кабеля	2,5 m
исполнение кабеля	H05V-K
материал / оболочки соединительного кабеля	PVC
цвет / оболочки кабеля	синий
цветовой код RAL	RAL 5010
наружный диаметр / оболочки кабеля	2,2 mm
сечение провода / ном. значение	0,5 mm ²
число каналов	40
число полюсов	40
Технические данные / заголовок	
рабочее напряжение / при постоянном токе	
• ном. значение	24 V
• макс.	30 V
ток длительной нагрузки / при одновременной нагрузке на все жилы / при постоянном токе / макс. допустимо	1,5 A
окружающая температура	
• при хранении	-30 ... +70 °C
• при эксплуатации	0 ... 60 °C
сертификат соответствия / допуск cULus	Нет
пригодность к взаимодействию	
• входная карта ПЛК	Да
• плата вывода ПЛК	Да
пригодность к использованию	
• цифровая передача сигналов	Да
• аналоговая передача сигнала	Нет
справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009	WG
масса нетто	1,07 kg

