

Лист тех. данных

6ES7440-1CS00-0YE0



Рисунок аналопичен

SIMATIC S7-400, coupling module CP 440-1 for point-to-point connections,
1 channel incl. configuration package on CD

Напряжение питания

Номинальное значение (пост. ток)	
• 5 В пост. тока	Да
• 24 В пост. тока	Да

Входной ток

из шины на задней стойке 5 В пост. тока, макс.	360 mA
--	--------

Рассеиваемая мощность

Нормальная рассеиваемая мощность	1,7 W
----------------------------------	-------

Запоминающее устройство

Габарит запоминающего устройства на интерфейс в карте памяти S7-CPU	От 1 до 5 Кбайт для параметров
---	--------------------------------

Интерфейсы

Число интерфейсов	1
-------------------	---

Двухточечное соединение

Встроенный драйвер протокола	
— 3964 (R)	Да
— ASCII	Да

Скорость передачи данных, RS 422/485

— по протоколу 3964 (R), макс.	115,2 kbit/s
— по протоколу ASCII, макс.	115,2 kbit/s

Окружающие условия

Температура окружающей среды при эксплуатации

• мин.	0 °C
• макс.	60 °C

Температура окружающей среды при хранении/транспортировке

• мин.	0 °C
• макс.	70 °C

Относительная влажность воздуха

• Эксплуатация, макс.	95 %; без конденсации
-----------------------	-----------------------

Проектирование / заголовок

Программное обеспечение для проектирования	
• STEP 7	Да; собственные маски параметров

Размеры

Ширина	25 mm
Высота	290 mm
Глубина	210 mm

Массы

Масса, прибл.	600 g
---------------	-------

последнее изменение:	18.12.2020
----------------------	------------

