



доп. контакт, для поверхностного монтажа для ВДТ для 100 + 125 А, 1 НО + 1 НЗ

версия			
торговая марка изделия	SENTRON		
наименование изделия	Выключатель вспомогательного тока		
исполнение изделия	Возможность монтажа		
исполнение изделия заводской установки	Нет		
напряжение питания			
рабочее напряжение	230 V		
• расчетное значение			
Коммутационная способность			
коммутационная способность по току ном. значение	5 A		
текущий контроль			
тип напряжения оперативного напряжения	AC/DC		
Подробнее			
число блоков дополнительных контактов аварийного отключения	0		
число размыкающих контактов	1		
число замыкающих контактов	1		
число переключающих контактов	0		
дополнение изделия монтируемый	Автоматический выключатель защиты от токов повреждения		
дополнение изделия	Выключатель вспомогательного тока		
Механическая конструкция			
высота	87 mm		
ширина	9 mm		
глубина	60 mm		
число монтажных единиц в ширину	1		
масса нетто	61 g		
General Product Approval	Declaration of Conformity	other	Environment



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

## Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SW3330>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SW3330>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SW3330](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SW3330)

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





