

Лист тех. данных

6ES7922-3BF00-5AB0



S7-300 FRONT CON. W. SINGLE COR. 5.0 M

Front connector for SIMATIC S7-300 20 pole (6ES7392-1AJ00-0AA0) with 20 single cores 0.5 mm², Single cores H05V-K, Screw version VPE=5 units L = 5.0 m

целевая система

SIMATIC S7-300

Свойства, функции, компоненты изделия / общее / заголовок

| | |
|--|------------------------------------|
| тип штекера | 6ES7392-1AJ00-0AA0 |
| длина кабеля | 5 m |
| исполнение кабеля | H05V-K |
| материал / оболочки соединительного кабеля | PVC |
| цвет / оболочки кабеля | синий |
| цветовой код RAL | RAL 5010 |
| наружный диаметр / оболочки кабеля | 2,2 mm |
| сечение провода / ном. значение | 0,5 mm ² |
| число каналов | 20 |
| число полюсов | 20 |

Технические данные / заголовок

| | |
|--|----------------|
| рабочее напряжение / при постоянном токе | |
| • ном. значение | 24 V |
| • макс. | 30 V |
| ток длительной нагрузки / при одновременной нагрузке на все жилы / при постоянном токе / макс. допустимо | 1,5 A |
| окружающая температура | |
| • при хранении | -30 ... +70 °C |
| • при эксплуатации | 0 ... 60 °C |
| сертификат соответствия / допуск cULus | Нет |
| пригодность к взаимодействию | |
| • входная карта ПЛК | Да |
| • плата вывода ПЛК | Да |
| пригодность к использованию | |
| • цифровая передача сигналов | Да |
| • аналоговая передача сигнала | Нет |
| справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009 | WG |
| масса нетто | 6,5 kg |

