



SIMATIC ET 200SP, отказобезопасный технологический модуль F-TM Count 1x1Vpp sin/cos HF, - модуль счёта, PROFIsafe, 1-канальный, для инкрементальных энкодеров, sin/cos 1 Vpp, упаковка из 1 шт., для установки на базовые блоки типа A0 *****
Требуется специальный релиз. Пожалуйста, свяжитесь с вашим контактным лицом Siemens

Общая информация	
Обозначение типа продукта	F-TM Count 1x1Vpp sin/cos HF
Версия микропрограммного обеспечения	V1.0
<ul style="list-style-type: none">Возможно обновление микропрограммного обеспечения	Да
Применяемые системные блоки	BU-тип A0
Цветовой код на табличке цветовой маркировки в зависимости от модуля	CC01
Функция продукта	
<ul style="list-style-type: none">Данные для идентификации и техобслуживания	Да; I&M0 - I&M3
Инженерное обеспечение с помощью	
<ul style="list-style-type: none">STEP 7 TIA-Portal, проектируемая/интегрированная среда, версия не ниже	STEP 7, V17 или выше: для предыдущих версий используйте GSDML
Напряжение питания	
необходимо напряжение питания согласно NEC, класс 2	Нет
Напряжение нагрузки L+	
<ul style="list-style-type: none">Номинальное значение (пост. ток)	24 V
<ul style="list-style-type: none">Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток)	20,4 V
<ul style="list-style-type: none">Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток)	28,8 V
<ul style="list-style-type: none">Защита от перепутывания полярности	Да
Входной ток	
Макс. потребление тока	50 mA; 150 mA без нагрузки при нагрузке энкодера 300 mA
Питание датчика	
Питание датчика 5 В	
<ul style="list-style-type: none">5 В	Да; 5,1 В ± 3,5 %
<ul style="list-style-type: none">Защита от короткого замыкания	Да; электронная защита от перегрузки, без защиты при подаче нормального напряжения или напряжения счетчика
<ul style="list-style-type: none">Макс. выходной ток	300 mA
Рассеиваемая мощность	
Нормальная рассеиваемая мощность	1,25 W
Адресная область	
Адресное пространство на модуль	
<ul style="list-style-type: none">Входы	14 byte; S7-300/400F ЦПУ, 13 байт
<ul style="list-style-type: none">Выходы	5 byte; S7-300/400F ЦПУ, 4 байт
Конфигурация аппаратного обеспечения	
Автоматическое кодирование	Да
<ul style="list-style-type: none">электронный кодирующий элемент тип H	Да
Цифровые входы	

Число входов	1; (счетный вход)
Цифровые входы параметрируемые	Да
Функции цифровых входов, параметрируемые	
• Запуск/остановка порта	Да
• Счетчик с инкрементальным датчиком	Да
— Макс. число	1
Входное напряжение	
• Вид входного напряжения	sin/cos 1 Vpp
Задержка на входе (при номинальном значении входного напряжения)	
• Минимальная ширина импульса для программной реакции	2,5 мкс при параметризации "отсутств."
для технологических функций	
— параметрируемое	Да
Длина провода	
• экранированные, макс.	150 m
Датчики	
Подключаемые датчики	
• Инкрементальный датчик (симметричный)	Да; до 200 кГц в зависимости от типа и длины кабеля
Сигналы датчика, инкрементальный датчик (симметричный)	
• Входное напряжение	1 Вразмах, центровка со сдвигом 2,5 В
• Макс. входная частота	200 kHz
• Макс. частота счетчика	800 kHz; при четырехкратной обработке
• Макс. длина экранированного провода	150 m
• Инкрементальный датчик с путями A/B, 90° со смещением фаз	Да; sin/cos
• Инкрементальный датчик с путями A/B, 90° со смещением фаз и нулевым путем	Да; sin/cos/ноль
Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии	
Диагностическая функция	Да; см. раздел "Диагностические сообщения" в руководстве
Аварийные сигналы	
• Диагностический сигнал	Да
• Аварийный сигнал процесса	Нет
Диагностика	
• Контроль напряжения питания	Да
• Обрыв провода	Да
• Короткое замыкание	Да
• Ошибка перехода A/B инкрементального датчика	Да
Диагностический светодиодный индикатор	
• Светодиод RUN	Да; зеленые светодиоды
• Светодиод ERROR	Да; красный светодиод
• Контроль напряжения питания (PWR-LED)	Да; зеленые светодиоды
• Индикатор состояния канала	Да; зеленые светодиоды
• для диагностики канала	Да; красный светодиод
• для диагностики модуля	Да; зеленые/красные светодиоды диагностики (DIAG)
Встроенные функции	
Счетчики	
• Число счетчиков	1
• Макс. частота счетчика	800 kHz; при четырехкратной обработке
Функции Safety Monitoring	
• Безопасный останов (Safe Operating Stop (SOS))	Да
• Безоп. орг. скорости (Safely-Limited Speed (SLS))	Да
• Безоп. напр. дв. (Safe Direction (SDI))	Да
• Безоп. конт. скорости (Safe Speed Monitor (SSM))	Да
Функции счета	
• Непрерывный счет	Да
• Режим счета параметрируется	Да
• Программный затвор	Да
• Диапазон счета параметрируемый	Да
Функции измерения	
Диапазон измерений	
— Мин. измерение частоты	0,04 Hz
— Макс. измерение частоты	800 kHz; при четырехкратной обработке
— Мин. измерение периодов	1 μs
— Макс. измерение периодов	25 s

— Мин. измерение скорости	0 (скорость в проектных единицах измерения за выбранную единицу времени - скорость*1 000)
— Макс. измерение скорости	2 147 483 (скорость в проектных единицах измерения за выбранную единицу времени - скорость*1 000)
Точность	
— Измерение частоты	до 100 ppm; зависит от интервала измерений и оценки сигналов; при низкой частоте возможно воздействие посторонних помех на точность (см. диаграмму в 2.2.3)
— Измерение периодов	до 100 ppm; зависит от интервала измерений и оценки сигналов; при низкой частоте возможно воздействие посторонних помех на точность (см. диаграмму в 2.2.3)
— Измерение скорости	до 100 ppm; зависит от интервала измерений и оценки сигналов; при низкой частоте возможно воздействие посторонних помех на точность (см. диаграмму в 2.2.3)
Гальваническая развязка	
Гальваническая развязка каналов	
• между каналами	Нет; есть только один канал
• между каналами и шиной на задней стенке	Да
• между каналами и напряжением нагрузки L+	Нет
• между каналами и напряжением питания блока электроники	Нет
Изоляция	
Изоляция, испытанная посредством	707 В пост. тока (типовое испытание)
Стандарты, допуски, сертификаты	
применяется для функций обеспечения безопасности	Да
Максимально достижимый класс безопасности в безопасном режиме	
• Уровень производительности согласно ISO 13849-1	Кат. 4, PLe
• Уровень полноты безопасности согласно IEC 61508	SIL 3
Вероятность отказа (при продолжительности использования 20 лет и времени ремонта 100 часов)	
— режим с низкой частотой запросов: PFDavg согласно SIL1	< 2,00E-03 мониторинг сигналов отключен
— Режим с низкой частотой запросов: PFDavg согласно SIL3	< 3,00E-05
— режим с высокой частотой запросов/непрерывный режим: PFH согласно SIL1	< 3,00E-08 1/h мониторинг сигналов отключен
— Режим с высокой частотой запросов/непрерывный режим: PFH согласно SIL3	< 1,00E-09 1/h
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
• горизонтальный настенный монтаж, мин.	0 °C
• горизонтальный настенный монтаж, макс.	60 °C
• вертикальный настенный монтаж, мин.	0 °C
• вертикальный настенный монтаж, макс.	55 °C
Высота при эксплуатации относительно уровня моря	
• Температура окружающей среды-давление воздуха-высота установки	По запросу: Высоты монтажа больше 2 000 м
Размеры	
Ширина	15 mm
Высота	73 mm
Глубина	58 mm
Массы	
Масса, прикл.	42 g
последнее изменение:	
	06.09.2022 