

трансформатор тока 200/5A 5 VA, кл. 0,5



| версия | | |
|--|----------------------------------|--------------|
| торговая марка изделия | SENTRON | |
| наименование изделия | Трансформатор тока | |
| исполнение изделия | Встроенный трансформатор тока | |
| рабочая полная мощность расчетное значение | 5 VA | |
| класс защиты | | |
| степень защиты IP | IP20 | |
| связи | | |
| исполнение разъема питания на выходе | винтовой зажим | |
| Механическая конструкция | | |
| высота | 75 mm | |
| высота отверстия | 10 mm | |
| ширина | 60 mm | |
| ширина проходного шинпровода при 1 шинпроводе макс. | 20 mm | |
| ширина проходного шинпровода при 2 шинпроводах макс. | 20 mm | |
| глубина | 55 mm | |
| вид креплений | винтовое крепление | |
| диаметр проходного отверстия | 19 mm | |
| наружный диаметр проходного кабеля макс. | 19 mm | |
| масса нетто | 373 g | |
| условия окружающей среды | | |
| окружающая температура при эксплуатации | | |
| • мин. | -30 °C | |
| • макс. | 55 °C | |
| Сертификаты | | |
| справочный идентификатор согласно DIN EN 61346-2 | T | |
| General Product Approval | Declaration of Conformity | other |

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=4NC5122-2DE21>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/4NC5122-2DE21>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=4NC5122-2DE21

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



