



FRONT CONN. MOD.(DIGITAL 1X50 S) S7-1500

Front connector module with 1x50 pole IDC connector for digital 32 I/O modules of the S7-1500 Potential supply over Screw terminals

целевая система

SIMATIC S7-1500

Технические данные / заголовок

рабочее напряжение

- при постоянном токе /nom. значение 24 V
- расчетное значение 24 V
- при постоянном токе / макс. 60 V

ток длительной нагрузки / при постоянном токе / на каждый втычной контакт / макс.

1 A

суммарный ток / макс.

2 A

рабочая температура

0 ... 60 °C

окружающая температура

0 ... 60 °C
-40 ... +70 °C

- при эксплуатации
- при хранении

число полюсов

40

число штекерных контактов / разъема питания

1

число полюсов / на интерфейсе 1

50

число клемм

4

ширина наконечника отвертки

3,5 mm

начальный пусковой крутящий момент / при винтовом зажиме

0,4 ... 0,7 N·m

компонент изделия / требуется / торцевая пластина

Нет

число проводов / на каждое соединение

2

длина зачистки изоляции

10 mm

поперечное сечение подключаемого провода

0,25 ... 1,5 mm²
0,5 ... 2,5 mm²
0,5 ... 2,5 mm²
0,25 ... 1,5 mm²

- для гибкого кабеля / с заделкой концов кабеля
- многопроводной
- тонкожильный / без заделки концов кабеля
- тонкожильный / с заделкой концов кабеля

наружный диаметр / изоляции жил

3,1 mm

длина кабеля / макс.

30 m

степень загрязнения

2

категория перенапряжения

2

исполнение проверено согласно типу взрывозащиты / EEx e

Нет

сертификат соответствия / допуск cULus

Да

справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009

XG

цвет / корпуса

черный

характеристика изделия / прозрачный

Нет

масса нетто

0,099 kg

последнее изменение:

12.07.2022