

Защитная плёнка 24 для передней панели, тип 5, наклеивается по всей поверхности, матовый отражающий экран. Дополнительная информация, количество и содержимое: см. Технические данные



Рисунок аналогичен

Общая информация	
Обозначение типа продукта	Пленка защитная 24", лицевая, сплошная, тип 5
Вид конструкции/монтаж	
Возможность вертикального монтажа (вертикальный формат)	Да
Возможность поперечного монтажа (горизонтальный формат)	Да
Стандарты, допуски, сертификаты	
Маркировка CE	Нет; Нет необходимости в маркировке CE
EAC (ранее ГОСТ-P)	Да
Соответствие Директиве об ограничении применения опасных веществ в электрических и электронных приборах (RoHS)	Да; нет необходимости
Окружающие условия	
подходит для внутреннего применения	Да; Температура обработки 5-32°C, эмпирическое значение
подходит для наружного применения	Нет; Возможно условно
Температура окружающей среды при эксплуатации	
• мин.	-20 °C
• макс.	80 °C
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
• мин.	15 °C
• макс.	30 °C
Относительная влажность воздуха	
• Эксплуатация, макс.	50 %
Механические свойства/материалы	
Материал	Полиэфир с функциональным твердым покрытием, грязеотталкивающий, URM55, с силиконовым покрытием
• Пластиковый	Да; Антибликовая, матовая, удаляется без остатка, с твердым покрытием, грязеотталкивающая
• ПЭТ	Да; не антистатичный, антибликовый, царапиноустойчивый, удаляется без остатка
Материал корпуса (спереди)	Твердость по царапанию 2 Н (согласно JIS K 5600), адгезия 0,011 Н/25 мм (согласно JIS Z 0237)
• Пластиковый	Да; Матовость (мутность) 11,9 % согласно JIS K 7136 и прозрачность 90,5 % согласно JIS K 7361-1
• ПЭТ	Да; Пленочная основа, пригодна для хранения > 1 года
Размеры	
Ширина	577 mm
Высота	355 mm
Толщина	0,225 mm; радиус угла 5,5 mm
Массы	

Масса (без упаковки)	240 g; на шт.
масса (с упаковкой)	1 400 g; Полный комплект
<b>Комплект поставки</b>	
Объем поставки, штук	5; пленок в упаковке
Полученные компоненты	5x отделителей, 5x салфеток, 1x шпатель для нанесения
<b>Прочее</b>	
пригодные для печати на лазерном принтере	Нет; пригодно для шелкографии
Готовое изделие	Да; Коврик URM55 Reflection Shield
Имя производителя	Bedifol GmbH
Адрес производителя	Byk-Gulden-Straße 2 // F22, 78467 Konstanz, Germany
контактные данные изготовителя	тел. +49 (7531) 12738 10, эл. почта: info@bedifol.com
Целевые устройства	Панели и IPC с плановым началом поставок с 2020 г (WFP2.3)
Примечание:	Пленка с полностью клейкой поверхностью, раскраиваемая, пригодная для печати (перед наклеиванием сверьтесь с инструкцией устройства), пригодна для резистивных сенсорных систем
<b>Используется для следующих изделий</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Изделие 1</li> <li>● Изделие 2</li> <li>● Изделие 3</li> </ul>	6AV2128-3Y* 6AV7251-* 6AV7863-7MA**-2*A0
<b>последнее изменение:</b>	24.08.2021 