



CONNECTING CABLE S7 SHIELDED 1.0M

Connecting cable shielded for SIMATIC S7-300/1500 between front connector module and Connection module 16x0.14mm<sup>2</sup> with IDC connectors, L = 1.0 m

|                                                           |                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| целевая система                                           | SIMATIC S7-300 / 1500 |
| Технические данные / заголовок                            |                       |
| рабочее напряжение / при постоянном токе                  |                       |
| • ном. значение                                           | 24 V                  |
| • макс.                                                   | 60 V                  |
| окружающая температура                                    |                       |
| • при эксплуатации                                        | 0 ... 60 °C           |
| • при хранении                                            | -30 ... +70 °C        |
| пригодность к взаимодействию                              |                       |
| • входная карта ПЛК                                       | Да                    |
| • плата вывода ПЛК                                        | Да                    |
| пригодность к использованию                               |                       |
| • цифровая передача сигналов                              | Да                    |
| • аналоговая передача сигнала                             | Да                    |
| Свойства, функции, компоненты изделия / общее / заголовок |                       |
| число каналов                                             | 8                     |
| длина кабеля                                              | 1 m                   |
| число полюсов                                             | 16                    |
| число проводников / соединительного кабеля                | 16                    |
| сечение провода / ном. значение                           | 0,14 mm <sup>2</sup>  |
| цвет / оболочки кабеля                                    | черный                |
| наружный диаметр / оболочки кабеля                        | 7 mm                  |
| материал / оболочки соединительного кабеля                | PVC                   |
| число полюсов / на интерфейсе 1                           | 16                    |
| число полюсов / на интерфейсе 2                           | 16                    |
| сертификат соответствия / допуск cULus                    | Нет                   |
| справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009      | WG                    |
| масса нетто                                               | 0,13 kg               |
| последнее изменение:                                      | 13.07.2022            |