



вставка T2, N-PE, UC 264 В AC, In 40 кА, только для 5SD7424-2 (3)

версия		
торговая марка изделия	SENTRON	
наименование изделия	втычной элемент T2	
исполнение изделия	только для 5SD7424-2 (3)	
Общие технические данные		
классификация УЗИП согласно EN 61643-11 категория испытаний II, тип 2	Да	
классификация УЗИП согласно EN 61643-11 категория испытаний I, тип 1	Нет	
пригодность к использованию	5SD7424-2, 5SD7424-3	
Механическая конструкция		
высота	45 mm	
ширина	11,7 mm	
глубина	56,4 mm	
<b>General Product Approval</b>	<b>other</b>	<b>Environment</b>

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

## Дополнительная информация

**Информация об упаковке**

[Информация об упаковке](#)

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SD7428-2>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SD7428-2>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SD7428-2](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SD7428-2)

**CAx-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>





