



звонковый трансформатор, 18 ВА первичн. 230-240 В AC, 50 Гц, вторичный 8 В, 12 В AC с предохранителем PTC, 2 мод ++

версия		
торговая марка изделия	SENTRON	
наименование изделия	Звонковый трансформатор	
исполнение трансформатора	Стандартный звонковый трансформатор	
Общие технические данные		
отдаваемая активная мощность макс.	18 W	
напряжение		
входное напряжение	230 V	
выходное напряжение		
• _1 расчетное значение	4 V	
• _2 расчетное значение	8 V	
• _3 расчетное значение	12 V	
рассеивание		
мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс	8 W	
пригодность		
пригодность к интеграции		
• открытый монтаж	Нет	
• скрытый монтаж	Нет	
Подробнее		
компонент изделия коммутатор	Нет	
функция продукта		
функция изделия тепловая защита	Да	
Входы Выходы		
характеристика выхода устойчивый к коротким замыканиям	Да	
Механическая конструкция		
высота	64 mm	
ширина	36 mm	
длина	90 mm	
число монтажных единиц в ширину	2	
вид креплений последовательный монтаж	Да	
<b>General Product Approval</b>	<b>Declaration of Conformity</b>	<b>other</b>

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=4AC3218-0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/4AC3218-0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=4AC3218-0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=4AC3218-0)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





