


SENTRON, цилиндрическая вставка предохранителя, 10x38 мм, 4 А, gPV, Un DC: 1000 В



версия		
торговая марка изделия		SENTRON
наименование изделия		Цилиндрическая предохранительная вставка
Общие технические данные		
эксплуатационный класс вставки предохранителя		gPV
размер плавкой вставки предохранителя		10x38 мм
тип напряжения рабочего напряжения		Постоянный ток
напряжение питания при постоянном токе		1 000 V
Главная цепь		
рабочий ток ном. значение		4 A
Подробнее		
компонент изделия боек-индикатор		Нет
Механическая конструкция		
монтажное положение		Произвольно, предпочтительно вертикально
масса нетто		8 g
General Product Approval		Declaration of Conformity
		other

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NW6004-4>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NW6004-4>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW6004-4

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

