

Набор проводников AS-интерфейса Монитор безопасности, содержит 1 кабель для настройки ПК для обмена данными между ПК (последовательный интерфейс) и Монитор безопасности Длина ок. 150 см, 1 прошивочный кабель между двумя мониторами безопасности Длина ок. 25 см



Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Marine / Shipping
Confirmation	 RCM	 EG-Konf.	 PRS  RMRS

other

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке
[Информация об упаковке](#)
Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
<https://www.siemens.com/ic10>
Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RK1901-5AA00>
Онлайн-генератор Cax
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1901-5AA00>
Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1901-5AA00>
Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1901-5AA00&lang=en

последнее изменение: 23.12.2020 