

## MOTION CONNECT 800PLUS

### Данные для заказа

6FX8012-2EQ10-1BB0



Иллюстрация аналогичная

№ заказа клиента :

№ заказа Siemens :

№ предложения :

Примечание :

№ позиции :

Ком. № :

Проект :

### Параметры электроподключения

Исполнение датчика

Датчик абсолютных значений с EnDat

Испытательное напряжение относительно эфф. значения на сигнальных жилах

500 В

Испытательное напряжение кабеля U0/U относительно напряжения питания согласно EN50395

30 В

### Механические данные

Исполнение со стороны двигателя

M23 с полной резьбой

Исполнение со стороны преобразователя

SUB-D

Наружный диаметр Dmax.

9,8 мм

Мин. радиус изгиба (при стационарной прокладке)

4 x Dmax.

Мин. радиус изгиба (при подвижной прокладке)

70 мм

Количество условий, макс.

10 000 000

Скорость перемещения, макс.

300 м/мин

Ускорение горизонтальное, макс.

50 м/c<sup>2</sup>

Растягивающая нагрузка при стационарном кабеле, макс. допустимая

50 Н/мм<sup>2</sup>

Растягивающая нагрузка при подвижном кабеле, макс. допустимая

20 Н/мм<sup>2</sup>

Скручивающая нагрузка

Абс. 30°/м

Длина

11,0 м

**Данные для заказа****6FX8012-2EQ10-1BB0**

Иллюстрация аналогичная

**Технические характеристики****Температура окружающей среды**

Эксплуатация при стационарном кабеле	-50 ... 80 °C
	Штекер со стороны модуля -40°C ... 80°C, Штекер со стороны двигателя -20 ... 80°C

Эксплуатация при подвижном кабеле	-20 ... 60 °C
-----------------------------------	---------------

Хранение	-20 ... 80 °C
	Штекер со стороны модуля -40°C ... 80°C, Штекер со стороны двигателя -20 ... 80°C

**Вид кабеля****Базовый кабель**

Материал оболочки кабеля	PUR, HD22.10 S2 (VDE 0282, часть 10) DESINA-цвет зеленый RAL 6018
--------------------------	--

**Тип изоляции****без CFC/галогена/силикона IEC 60754-1/DIN VDE 0472-815**

Норма пожаробезопасности: невоспламеняемость	EN 60332-1-1 до 1-3
--	---------------------

**Маслостойкость кабеля****EN 60811-2-1**

Подтверждение пригодности в качестве допуска для США	UL758, cURus с AWM-Style
--	--------------------------

**Подтверждение пригодности в качестве допуска для Канады****CSA-C22.2-N.210.2-M90**