

AS-Interface Анализатор V2
Диагностическое устройство с
функц. возможностями согласно V2.1 расширенная
версия с обработкой ASIsafe и ассистентом измерений



Общие технические данные			
исполнение изделия			Устройство диагностики AS-интерфейса - AS-i Analyser
Электропитание			через AS-Interface
Расчетное напряжение развязки U_i мин.	V	500	
Расчетный рабочий ток I_e	mA	70	
излучение электромагнитных помех			в соответствии с EN50081-2, EN61000-6-2
Индикация состояния AS-Interface светодиод			светодиод зеленый (нагрузка): напряжение питания OK, светодиод желтый (ser active):интерфейс RS232 в работе, светодиод зеленый/красный (тест): испытательный режим
операционная система требуется			Windows 11 (программное обеспечение версии V1.3.7.0 и выше); Windows 10 (программное обеспечение версии V1.3.7.0 и выше); Windows 8 / 8.1; Windows 7 Professional/Ultimate; Windows XP, Vista Business/Ultimate
Интерфейсы			AS-Interface, RS232 для подключения к персональному компьютеру, триггерный вход (24V), триггерный выход (TTL)
Системные предпосылки			совместимы с персональными компьютерами IBM от 80486
прочие указания			Память телеграмм для 256 000 телеграмм AS-Interface Объем поставки: Анализатор AS-Interface, кабель передачи данных D-Sub, USB-адаптер RS232, отвертка, сервисный чемоданчик с вкладышем из пенопласта, программное обеспечение ПК V1.3.7.0
Условия окружающей среды			
окружающая температура			
• при эксплуатации	°C	0 ... 55	
• при хранении	°C	-25 ... +70	
Род защиты			
• устройство		IP20	
Данные по механике			
ширина	mm	150	
высота	mm	30	
глубина	mm	90	
Соединение			интерфейс AS-Interface через съёмную винтовую клемму, ПК/RS232 через 9-полюсный штекер D-Sub
Сертификаты/ допуски к эксплуатации			
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Marine / Shipping

[Confirmation](#)



other

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RK1904-3AB01>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1904-3AB01>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1904-3AB01>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1904-3AB01&lang=en

последнее изменение:

17.10.2022