



Рисунок аналогичен

SIMATIC DP, ET200 PRO Fail-safe electronic module 4/8 F-DI/4 F-DO 24 V DC/2A PROFIsafe, 90 mm overall width, up to Category 4 (EN 954-1)/ SIL3 (IEC61508)/PLE (ISO13849)

Напряжение питания	
Номинальное значение (пост. ток)	24 V
необходимо напряжение питания согласно NEC, класс 2	Нет
Входной ток	
из источника напряжения питания 1L+, макс.	100 mA; нормальная
из источника напряжения нагрузки 2L+ (без нагрузки), макс.	50 mA; нормальная
из шины на задней стойке 3,3 В пост. тока, макс.	20 mA
Рассеиваемая мощность	
Нормальная рассеиваемая мощность	5,8 W
Цифровые входы	
Число входов	8
Входной ток	
<ul style="list-style-type: none"> для сигнала "1", тип. 	3,7 mA
Цифровые выходы	
Вид выходов	4
Защита от короткого замыкания	Да
Выходной ток	
<ul style="list-style-type: none"> для сигнала "1", номинальное значение 	2 A
Стандарты, допуски, сертификаты	
Максимально достижимый класс безопасности в безопасном режиме	
<ul style="list-style-type: none"> Уровень производительности согласно ISO 13849-1 	e
<ul style="list-style-type: none"> Уровень полноты безопасности согласно IEC 61508 	3
Размеры	
Ширина	90 mm
Высота	130 mm
Глубина	65 mm
последнее изменение:	18.11.2022