

台式数字万用表

UT8804N



■ UT8804N

- 59999计数4 %数位
- 自动量程、真有效值数字台式机万用表
- 100kHz频率响应
- 最小值、最大值、平均值、峰值测量
- LPF低通滤波功能
- 20000组记录数据

技术指标

基本功能 型号	UT8804N	基本精度 (%读数+%量程)
直流电压 (V)	60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V	$\pm(0.025\%+5)$
交流电压 (V)	60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V	$\pm(0.3\%+30)$
直流电流 (A)	600 μ A/6000 μ A/60mA/600mA/20A	$\pm(0.08\%+10)$
交流电流 (A)	600 μ A/6000 μ A/60mA/600mA/20A	$\pm(0.6\%+20)$
电阻 (Ω)	600 Ω /6k Ω /60k Ω /600k Ω /6M Ω /60M Ω	$\pm(0.05\%+2)$
电容 (F)	6nF/60nF/600nF/6 μ F/60 μ F/600 μ F/6mF/60mF	$\pm(2\%+5)$
电导	60ns	$\pm(2\%+10)$
频率 (Hz)	60Hz ~ 60MHz	$\pm(0.01\%+5)$
占空比	10%-90%	$\pm(1.2\%+30)$
温度	-40°C - 1000°C	$\pm(1.0\%+30)$
	-40°F - 1832°F	$\pm(1.5\%+50)$
特殊功能		
最大显示	59999	
自动量程	√	
真有效值	√	
频响 (Hz)	100kHz	
二极管	√	
通断蜂鸣	√	
数字保持	√	
数学运算	最小值、最大值、平均值、峰值；数据筛选	
趋势图	√	
输入阻抗	$\geq 10M\Omega$	
标准接口	USB Device	
一般规格		
电源	100V/120V/220V/240V $\pm 10\%$, 47Hz~63Hz	
显示	4.3英寸 TFT LCD, WVGA (480×272)	
机身颜色	象牙白+灰色	
机身重量	2.5kg	
机身尺寸	239mm×109mm×344mm(宽×高×深)	

配件信息

标准配件

- 国标电源线
- USB数据线
- 测试表笔
- 鳄鱼夹短线
- K型探头