



ATC6, модуль расширения Ethernet принадлежность для ATC6300 и ATC6500; втычн. содержит интерфейс Ethernet

версия	
торговая марка изделия	SETRON
наименование изделия	принадлежности для блоков управления автоматов ввода резерва
исполнение изделия	ATC6, модуль расширения ETHERNET
тип источника питания	с питанием от ATC
Общие технические данные	
рабочая температура	
• мин.	-20 °C
• макс.	60 °C
категория перенапряжения	3
напряжение	
выдерживаемое напряжение промышленной частоты	2 kV
выдерживаемое импульсное напряжение	4 kV
категория перенапряжения согласно МЭК 61010	3
напряжение питания	
напряжение питания при постоянном токе	5 V
класс защиты	
степень защиты IP с лицевой стороны	IP20
рассеивание	
мощность потерь [Вт] при постоянном токе макс.	1,25 W
Подробнее	
характеристика изделия материала корпуса	полиамид
связи	
температура проводника согласно UL 508 макс.	60/75°C
исполнение разъема питания	исполнение: съемное/втычное
Механическая конструкция	
высота	64,5 mm
ширина	22 mm
глубина	46,8 mm
масса нетто	60 g
условия окружающей среды	
относительная атмосферная влажность опорное значение	80 %
окружающая температура при хранении	
• мин.	-30 °C
• макс.	80 °C
Сертификаты	
справочный идентификатор	
• согласно DIN EN 61346-2	K

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



other

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3KC9000-8TL75>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3KC9000-8TL75>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KC9000-8TL75

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



