



вставка предохранителя SITOR, вкл. ножевые контакты с прорезью, NH1, In: 500 A, aR, Un AC: 1000 В, Un DC: 600 В, без индикат.

версия		
торговая марка изделия		SENTRON
наименование изделия		SITOR плавкая вставка
исполнение изделия		С ножевыми контактами с отверстиями
исполнение индикатора рабочего состояния		Без указателя срабатывания
исполнение плавкой вставки предохранителя		SITOR, исполнение NH
Общие технические данные		
типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1		NH1
эксплуатационный класс вставки предохранителя		aR
тип напряжения рабочего напряжения		AC/DC
напряжение питания		
напряжение питания		
- при переменном токе расчетное значение - при постоянном токе		1 000 V 600 V
Коммутационная способность		
коммутационная способность по току		
- при постоянном токе согласно МЭК 60947-2 расчетное значение - согласно МЭК 60947-2 расчетное значение		50 kA 50 kA
рассеивание		
мощность потерь \[Вт]		105 W
мощность потерь \[Вт]		
- при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс - макс.		105 W 105 W
Механическая конструкция		
монтажное положение		произвольно, предпочтительно вертикально
масса нетто		593 g
условия окружающей среды		
окружающая температура при эксплуатации		
- мин. - макс.		-20 °C 50 °C
экологическая категория		от -20 до +50 при относительной влажности 95%
General Product Approval		Declaration of Conformity
		other

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NE3234-0MK08>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NE3234-0MK08>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE3234-0MK08

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Typ	Maße													
	A	B	D	E	F	H	J	K	L	M	N	R	e	
3NE32-0MK	52	52	78.4	106.6	26	25	11	18	137	15.7	12.5	22.3	6	
3NE32-0MK08	52	52	78.4	106.6	26	25	11	18	137	15.7	12.5	22.3	6	
3NE53-0MK06	60	60	137	165.5	30	32	11	21.5	196	15.8	12.8	22.1	6	



